



Produkto lapas

Juki MB-1370

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Pramoninė siuvimo mašina su grandininio dygsniu sagų siuvimui

Juki MB-1370 yra greita ir kompaktiška sagų siuvimo mašina, skirta vyriškiems drabužiams, marškiniams ir palaidinukėms. Siuvanti 1500 dygsnių per minutę ir turinti siūlų kirpimo funkciją, ji užtikrina patvarius tvirtinimus, kurie išlieka net po daugelio skalbimų. Mašina gali siūti tiek 2, tiek 4 skylučių sagas ir yra sukonstruota efektyviai siūti didelius kiekius išlaikant pastovią kokybę.

- Didelis našumas
- Lankstus sagų siuvimas
- Reguliuojamas dygsnių skaičius

Produkto aprašymas

Juki MB-1370 serija – greitas ir tikslus sagų siuvimas

Juki MB-1370 serija – tai aukštos kokybės grandininio dygsnių sagų siuvimo mašina, sukurta siekiant užtikrinti tvirtas ir patvarias sagų kilpas bei pastovią kokybę. Mašina idealiai tinka vyriškiems drabužiams, marškiniams ir palaidinukėms, kuriuose svarbiausia yra patvarumas ir efektyvumas.

Siūlų susidėvėjimo apsaugos funkcija užtikrina, kad siūlai nesusidėvėtų net po pakartotinių skalbimų. Ši mašina yra lanksti ir efektyvi, nes gali siūti tiek 2, tiek 4 skylučių sagas ir turi patogią siūlų susidėvėjimo apsaugos įjungimo/išjungimo funkciją.

Kompaktiškas dizainas ir didelis siuvimo greitis – 1500 dygsnių per minutę – daro MB-1370 seriją optimalų pasirinkimą didelės apimties gamybai, užtikrinant pastovią kokybę.

Aprašymas

- Didelis našumas – 1500 dygsnių per minutę siuvimo greitis užtikrina efektyvią gamybą.
- Siūlų susidėvėjimo apsauga – apsaugo siūlus nuo susidėvėjimo net po pakartotinio skalbimo.
- Lankstus sagų siuvimas – tinka tiek 2, tiek 4 skylučių sagoms, taip pat įvairių dydžių sagoms.
- Reguliuojamas dygsnių skaičius – galimybė siūti 8, 16 arba 32 dygsniais, priklausomai nuo poreikių.
- Patogi funkcionalumas – lengvas skirtingų sagų konfigūracijų reguliavimas naudojant valdymo elementus.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

Modeliai	- MB-1373 – Standartinė sagų siuvimo mašina - MB-1377 – Su siūlės formos perjungimo mechanizmu
• Maksimalus siuvimo greitis	1500 dygsnių per minutę
• Siūlių skaičius vienam mygtukui	8, 16 arba 32 dygsniai
• Adatos tipas	TQ×1 (#16), reguliuojamas nuo #14 iki #20
• Pašaro ilgis	- Skersinis poslinkis: 2,5–6,5 mm - Ilginis poslinkis: MB-1373: 0–6,5 mm / MB-1377: 0–4,5 mm
• Siūlės forma	- MB-1373: Standartinis - MB-1377: Perjungiamas tarp skirtingų dygsnio formų naudojant svirtį
• Vielinis kraštų apsauginis tinklėlis	Taip (įjungimas/išjungimas)
• Individualizuotos dygsnio formos	Aplink sagų skylutes (2 ir 4 skylių sagoms)
• Mygtukų tipai	- Veleno sagos - Sagos su susuktomis gijomis - Spausdamos sagos - Etiketės sagos - Metalinės sagos - Sustiprinimo sagos (reikia specialių priedų)
• Mygtuko skersmuo	10–28 mm
• Storis	1,8–3,5 mm (pasirinktinai iki 5 mm)
• Adatos strypo eigo ilgis	48,6 mm
• Spauskite pėdos pakėlimo mygtuką	9 mm
• Siūlių sistema	1-siūlės grandinėlis
• Tepimas	Automatinis alyvos padavimas
• Energijos suvartojimas	200 W (1/4 AG)
• Maitinimo šaltinis	Vienfazis arba trifazis
• Mašinos svoris	24 kg