

Produkto lapas

Juki MEB-3200C Series

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki MEB-3200C serija – sagos su skaitmeniniu tikslumu
Juki MEB-3200C yra kompiuterizuota sagų kilpų siuvimo mašina, kuri derina didelį greitį ir tikslų siuvimą. Šioje serijoje yra modeliai, skirti viskam – nuo gatavų drabužių iki džinsų ir darbo drabužių, todėl tai lankstus ir efektyvus pasirinkimas profesionaliai gamybai.

- Keturios galimybės: vyriški/moteriški, džinsai, darbo drabužiai, kombinacija
- Trumpas arba ilgas siūlo galas, priklausomai nuo modelio
- Automatinis tepimas ir programuojamas peilis

Produkto aprašymas

JUKI MEB-3200C serija – kompiuterizuota sagų siuvimo mašina pramoninei gamybai

JUKI MEB-3200C serija – tai galinga mašinų serija, tinkanti įvairiems drabužiams, nuo klasikinių gatavų drabužių iki patvarių darbo drabužių ir džinsų. Kompiuterinis valdymas, didelis siuvimo greitis ir daugybė pritaikytų modelių užtikrina tikslumą ir efektyvumą šiuolaikinėje tekstilės gamyboje.

Aprašymas

- Galima rinktis iš keturių variantų: vyriškiems/moteriškiems drabužiams, džinsams, darbo drabužiams ir kombinuotam modeliui.
- Po siūlų nupjovimo lieka trumpi arba ilgi siūlai, priklausomai nuo modelio
- Automatinis tepimas, programuojama dygsnio forma ir peilio funkcija
- Stepper variklio valdomas padavimas ir peilis – sklandus ir tikslus veikimas
- Suderinamas su įvairiais darbo priedais, todėl gali būti naudojamas lanksčiai

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• **Siuvimo tipas**	1 adatos dvigubas grandinėlis (su gimp siūlu)
• **Siuvimo greitis**	400–2200 dygsnių per minutę (100 dygsnių žingsniu)
• **Siūlės ilgis**	10–38 mm (su vielos kirpikliu), 10–50 mm (be)
• **Adatos metimo ilgis**	• MEB-3200CSS / CRS: 2,0–3,2 mm • MEB-3200CJS: 2,6–4,0 mm • MEB-3200CCS: 2,0–3,2 mm
• **Siaurėjantis kotas**	0–15 mm (nėra CSS modelyje)
• **Darbinis spaustukas (aukštis)**	13 mm (maksimaliai 16 mm)
• **Adata**	DO×558 (žr. adatos dydį schemoje)
• **Maitinimas**	Žingsninis variklis, pertraukiamasis
• **Pjovimo sistema**	Stepper variklio valdomas peilis, pjausto prieš/po/be
• **Tepimas**	Automatinis (per alyvos skirstytuvą)
• **Oras**	0,5 MPa / 6 dm³/min (ANR)
• **Elektra**	1-/3 fazės, 550 VA
• **Matmenys**	1060 (ilgis) × 790 (plotis) × 1230 mm (aukštis)
• **Svoris**	179 kg