



Produkto lapas

Juki LK-1900BN

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki LK-1900BN serija – kompiuterizuota overlokinė mašina

Juki LK-1900BN yra greita ir patikima sutvirtinimo siuvimo mašina, kurios siuvimo greitis siekia iki 3200 dygsnių per minutę. Dėl aktyvios siūlų įtampos, patobulinto siūlų valdymo ir automatinių funkcijų ji siuva stabilias, lygaus siūlės be susipynimų. Ši serija pasižymi dideliu našumu, mažais triukšmo lygiais ir yra prieinama modelių, pritaikytu apatiniams drabužiams ir drabužiams, kurie tiesiogiai liečiasi su oda.

- Efektyvus siūlų valdymas
- Įvairios siuvimo galimybės
- Energiją taupanti ir efektyvi

Produkto aprašymas

Juki LK-1900BN serija – kompiuterizuota greitaeigė siuvimo mašina

Juki LK-1900BN serija – tai novatoriškos, kompiuterizuotos siuvimo mašinos, sukurtos siekiant užtikrinti aukštą našumą, tikslumą ir patikimumą. Pažangus aktyvus siūlų įtempimo mechanizmas užtikrina sklandų ir stabilų siuvimą, o patobulintas siūlų valdymas pašalina tokias problemas kaip siūlų susipynimas ir sumažina rankinio pjaustymo poreikį.

LK-1900BN serija yra optimizuota siekiant maksimaliai padidinti gamybos efektyvumą, jos maksimalus siuvimo greitis yra 3200 dygsnių per minutę, o paleidimo, sustabdymo, siūlų kirpimo ir pėdelės pakėlimo bei nuleidimo ciklai yra žymiai greitesni. Nepaisant aukštos našumo, mašina yra tyli ir nevibruoja, užtikrindama stabilų ir patogią darbo aplinką.

LK-1900BN-BS modelis ypač tinka drabužiams, kurie tiesiogiai liečiasi su oda, pvz., liemenėlėms ir apatinėms marškinėlėms, nes turi paukščių lizdų prevencijos ir trumpo siūlų galo funkciją, kuri užtikrina minkštą ir lygią apdailą.

Aprašymas

- Didelis našumas – siuvimo greitis iki 3200 dygsnių per minutę, greitesnis paleidimas, stabdymas ir siūlų kirpimas.
- Efektyvus siūlų valdymas – apsaugo nuo susipainiojimo ir sumažina siūlų galus, sumažindamas apdorojimą po siuvimo.
- Įvairios siuvimo galimybės – 51 iš anksto užprogramuotas modelis, kurį galima išplėsti 150 papildomų modelių.
- Energiją taupantis ir galingas – 450 W kintamosios srovės servovariklis su tiesiogine pavara užtikrina stabilų veikimą.
- Komplektinė darbo vieta – įskaitant stalą ir stovą, todėl mašina yra paruošta naudoti iškart išėmus iš dėžės.

Pristatymas apima:

- Stalas
- Stovas

Modelio specifikacijos

- **LK-1900B-SS** yra standartinis modelis, skirtas bendram sutvirtinimo siuvimui.
- **LK-1900B-HS** yra optimizuotas sunkiems audiniams ir suteikia papildomą stiprumą siuvimui.
- **LK-1900B-FS** yra skirtas megztoms medžiagoms ir užtikrina lanksčias, patvarias siūles.
- **LK-1900B-MS** tinka tiek megztoms, tiek minkštoms medžiagoms, todėl yra lankstus įvairioms reikmėms.
- **LK-1900B-WS modelis** turi didesnį kabluką, kuris leidžia naudoti storesnius siūlus ir medžiagas stiprinimo siūlėms.

Papildomos funkcijos

- **LK-1900B-BE** turi funkcijas, kurios neleidžia siūlams susipinti ir sutrumpinti siūlų galus, taip sumažinant pakartotinio darbo poreikį. Jis ypač tinka drabužiams, kurie liečiasi su oda, pvz., apatiniams drabužiams ir marškinėlėms.

- **LK-1901B-BS** yra specialus modelis kilpinių sagų tvirtinimui, **kuris** palaiko 11, 12 ir 13 dygsnių sagas.
- **LK-1902B-SS ir HS** yra skirtos diržų siuvimui ir storų medžiagų sutvirtinimui, todėl idealiai tinka sudėtingiems darbams.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Maksimalus siuvimo greitis	• LK-1900B-SS, HS, FS, MS: 3000 dygsnių per minutę • LK-1900B-WS: 2700 dygsnių per minutę
• Siuvimo zona	30 mm (G) × 40 mm (P)
• Siūlės ilgis	0,1–10 mm
• Adatos strypo eigoje ilgis	41,2 mm
• Mygtukas kojos pakėlimui	• Standartinis: 14 mm • Su atvirkštine adatos pakėlimo funkcija: 17 mm
• Atmintyje išsaugotų dygsnių skaičius	30 000 dygsnių
• Išsaugotų siuvimo modelių skaičius	200 modelių (iš kurių iki 150 galima pašalinti ir pakeisti naujais)
• Variklis	450 W kintamosios srovės servovariklis (tiesioginė pavarą) užtikrina didelį tikslumą ir energijos efektyvumą.
• Maitinimo šaltinis	250 VA stabiliam veikimui
• Tepimas	Automatinis tepimas, reikalaujantis tik minimalaus tepalo kiekio ir sumažinantis priežiūros poreikius
• Mašinos galvutės svoris	42 kg, tvirta ir stabili konstrukcija
• Valdymo blokas	5,6 kg, lengvas ir kompaktiškas, lengvai valdomas