

Produkto lapas

Juki AMS-210EN

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki AMS-210EN ir AMS-221EN – programuojamos pynimo mašinos AMS-210EN ir AMS-221EN yra kompiuterizuotos pynimo mašinos, skirtos etiketėms, ženkleliams, lipnioms juostoms ir specialiosioms pynėms gaminti. Siuvimo greitis siekia iki 2800 dyginių per minutę, jos yra programuojamos ir energiją taupios, užtikrina greitą, tikslų ir lankstų aukštos kokybės gamybą. Mašinos yra lengvai naudojamos, pritaikomos įvairioms medžiagoms ir užtikrina patikimus rezultatus net dideliais gamybos kiekiais – tai efektyvus pasirinkimas šiuolaikiniam pramoniniam siuvimui.

- Didelis našumas
- Programuojamas siuvimas
- Lankstus pritaikymas

Produkto aprašymas

AMS-210EN ir AMS-221EN – programuojamos pjaustymo mašinos, skirtos tiksliai ir efektyviai siūti

AMS-210EN ir AMS-221EN yra kompiuterizuotos, programuojamos pjaustymo mašinos, skirtos greitam ir tiksliam etikečių, emblemų, juostelių ir formuotų dekoracijų siuvimui. Naudojamos naujausias technologijas, šios mašinos užtikrina didesnį našumą, geresnę kokybę ir energijos taupymą, todėl yra ekologiškesnė alternatyva tradicinėms mašinoms.

Didelis siuvimo greitis – iki 2800 dyginių per minutę – žymiai pagreitina siuvimo ciklą ir padidina gamybos apimtį. Dėl programuojamo siuvimo ciklo mašinos gali lengvai atlikti viską – nuo laisvų dyginių iki sutvirtinimo dyginių ir specialių dyginių, todėl jos yra lanksčios ir tinka įvairioms pramoninėms reikmėms.

AMS-210 serija apima įvairius modelius su siuvimo plotais, kurie skiriasi pagal konkrečius poreikius:

- **AMS-210EN-1306** (X: 130 mm x Y: 60 mm) – idealiai tinka mažesniems daiktams, pvz., etiketėms ir ženkleliams.
- **AMS-210EN-1510** (X: 150 mm x Y: 100 mm) – puikiai tinka smulkiam siuvimui ir preciziniam darbui.
- **AMS-210EN-2210** (X: 220 mm x Y: 100 mm) – tinka didesniems daiktams, pvz., džinsų kišenėms.

Aprašymas

- Didelis našumas – iki 2800 dyginių per minutę, pagreitina siuvimo ciklus.
- Programuojamas siuvimas – laisvas raštų kūrimas, sutvirtinimo dygsniai ir specialus pjaustymas.
- Lankstus pritaikymas – idealiai tinka etiketėms, ženkleliams, „Velcro“ juostelėms ir formų pjaustymui.
- Energiją taupanti technologija – mažesnis energijos suvartojimas, palyginti su įprastinėmis mašinomis.
- Pritaikomos siuvimo paviršiai – įvairūs modeliai tiek mažiems, tiek dideliems gaminiams.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
• Maksimalus siuvimo greitis	2 800 taškų/min.
• Siūlės ilgis	0,1–12,7 mm (0,05 mm žingsniu)
• Pakėlimo/eigo ilgis vidutinio slėgio pėdai	Pakėlimas: 20 mm Eilės ilgis: standartinis 4 mm (maks. 0–10 mm)
• Reguliuojama apatinė tarpinė kojų atramos padėtis	Standartinis 0–3,5 mm (maks. 0–7 mm)
• Vielos įtempimas	Elektroniniu būdu valdoma sistema su aktyviu vielos įtempimu
• Kabliukas	Dvigubo pajėgumo kablys
• Siuvimo duomenų atminties talpa	• Vidinė atmintis: iki 500 000 taškų, 99 šablonai (iki 50 000 taškų/šablonas) • Išorinė atmintis: iki 500 000 taškų, 999 šablonai (iki 50 000 taškų/šablonas)
• Padidinimo/sumažinimo funkcija:	1–400 % (1 % žingsniais), reguliavimas didinant/mažinant dygsnių skaičių
• Spiralinės vielos/produkto matuokliai	Taip (skaitiklis/skaičiaus atnaujinimas)
• Tepimas	Pusiau sausa kablo dalis, reikalingas minimalus tepimas (konteinerių tepimas)
• Siuvimo mašinos variklis	AC servovariklis 550 W (tiesioginės pavaros sistema)
• Maitinimo šaltinis	Vienfazis arba trifazis, 200–240 V / 450 VA