



Produkto lapas

Juki LS-2342

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki LS-2342 – Tiesioginės pavaros laisvosios rankos mašina

Juki LS-2342 yra pusiau sausa, tiesioginės pavaros cilindrinė mašina, skirta sunkiems audiniams. Dėl didesnės siuvimo srities, vidutinio ilgio rankos ir iki 40 mm skersmens siuvimo pajėgumo, ji tinka baldų, rankinių ir smulkių gaminių siuvimui.

Didelis įsiskverbimo galingumas ir stabilus siūlų įtempimas užtikrina tolygius dygsnius net ir keliuose sluoksniuose, todėl ši mašina yra patikimas pasirinkimas profesionaliai gamybai.

- Didelis siuvimo plotas ir vidutinio ilgio ranka
- Puikiai tinka siuvimui išlenktose vietose
- Tinka daugiasluoksniui siuvimui

Produkto aprašymas

Cilindrinė mašina, skirta tiksliai siūti sunkias medžiagas ir smulkias detales

JUKI LS-2342 yra pusiau sausa, tiesioginio pavaros cilindrinė mašina, sukurta siūti tiek didelius, tiek mažus gaminius iš sunkių medžiagų. Ji turi didesnę siuvimo erdvę ir vidutinio ilgio ranką, todėl idealiai tinka baldų gamybai, krepšių siuvimui ir daugiasluoksniui siuvimui.

Mašina suprojektuota taip, kad užtikrintų išskirtinį tikslumą net ir esant stačioms kreivėms, ir gali siūti detales, kurių skersmuo siekia iki 40 mm, todėl puikiai tinka piniginėms ir mažesniems gaminiams siūti. Nuoseklus siūlų įtempimas užtikrina tolygų siuvimą, net siuvant kelias sluoksnes.

Dėl didelės įsiskverbimo jėgos ir optimizuotos padavimo bei siuvimo plokštės sistemos LS-2342 gali stabiliai ir tiksliai siūti tiek plonas, tiek labai storas medžiagas. Tai daro ją efektyvia ir patikima mašina profesionaliai pramoninei gamybai.

JUKI LS-2342 yra geriausia cilindrinė mašina pramoninės gamybos tikslumo ir efektyvumo atžvilgiu.

Aprašymas

- Didelis siuvimo plotas ir vidutinio ilgio ranka – leidžia sklandžiai siūti didelius gaminius, pvz., baldus ir rankines.
- Puikiai tinka išlenktiems siūlėms – siuva aštrias išlenktas siūles iki 40 mm skersmens, idealiai tinka piniginėms ir smulkioms detalėms.
- Tinka siūti kelis sluoksnius – siūlų įtempimas išlieka pastovus siuvant storas ir daugiasluoksnes medžiagas.
- Aukštos kokybės siuvimas sunkioms medžiagoms – stiprus įsiskverbimas ir dviguba siūlų įtempimas užtikrina stabilų ir tikslų siuvimą.
- Efektyvus ir patogus naudoti – ergonomiškas dizainas su vidutinio ilgio vėliu ir optimizuotu darbo paviršiumi, kad būtų lengviau dirbti.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Taikymo sritis	Mažų daiktų siuvimas
• Maksimalus siuvimo greitis	2000 dygsnių per minutę
• Maksimalus dygsnio ilgis	9 mm (įprastas siuvimas ir atvirkštinis siuvimas)
• Mygtukas kojos pakėlimui	• Automatinis: 20 mm • Rankinis: 10 mm
• Kabliukas	Vertikalus velenas, 1,6 karto didesnės talpos kablys
• Adatos tipas	134–35 (Nm160), reguliuojamas nuo Nm125 iki Nm180
• Valdymo dydis	#20–#0 (Nm40/3 – Nm10/3)