

Produkto lapas

SW-7329H

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

SW-7329H – Laisvosios rankos mašina sunkiems medžiagoms

SW-7329H yra galinga 1 adatos šaudyklė su 440 mm ilgio laisvuju rankenėliu. Ji sukurta odai, gumai, plastikui ir audiniams siūti. Idealiai tinka batams, rankinėms ir kitiems cilindrinų formų gaminiams siūti.

Didelė kilpa ilgesniems dygsniams, 360° besisukanti pėdelė ir iki 7 mm ilgio dygsniai užtikrina tikslumą ir stabilumą net ir dirbant su sudėtingiausiomis medžiagomis – tai patikimas pasirinkimas batų gamintojams ir amatininkams.

- Laisvosios rankos mašina su ilga ranka
- Idealiai tinka labai sunkioms medžiagoms
- 360° pasukama pėdelė

Produkto aprašymas

SW-7329H – Siuvimo mašina su laisva ranka, skirta ypač storoms medžiagoms ir batų taisymui

SW-7329H yra galinga 1 adatos šaudyklės mašina su laisva ranka ir 440 mm ilgio ranka. Ji skirta siūti ypač storas medžiagas, pvz., odą, gumą, plastiką ir audinį. Ji idealiai tinka batų, batų, šlepečių, rankinių ir kitų cilindrinų gaminių taisymui ir gamybai, todėl yra puikus pasirinkimas batų gamintojams ir amatininkams.

Didelis griebtuvas leidžia siūti ilgiau be pertraukų, o 360° besisukanti pėdelė užtikrina puikų lankstumą ir tikslumą, todėl lengva siūti apvalias formas ir sunkiai pasiekiamas vietas. Su maksimaliu 7 mm ilgio dygsniu mašina stabiliai ir tiksliai siuva net sudėtingas medžiagas.

SW-7329H yra geriausia mašina profesionaliam batų taisymui ir sunkių medžiagų siuvimui.

Aprašymas

- Laisvosios rankos mašina su ilga ranka – 440 mm rankos ilgis, skirtas siūti didesnius daiktus ir cilindrinus audinius.
- Puikiai tinka labai sunkioms medžiagoms – siuva odą, gumą, plastiką, audinius ir panašias sunkias tekstilės medžiagas.
- Didelis kablys – leidžia siūti ilgiau be dažno ritės keitimo.
- 360° pasukama pėdelė – maksimalus judėjimo laisvumas siuvant išlenktas ir sunkiai pasiekiamas vietas.
- Siūlės ilgis – iki 7 mm, idealiai tinka siūti stiprius ir patvarius siūlus.

Komplekte

- Batsiuvio stalas (600×590 mm)
- Batų gamintojo stovas
- Servovariklis su pozicionavimu, 550 W, 1 fazės su įžeminimu

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Adatų skaičius	1
• Maksimalus dygsnių skaičius per minutę	DP×17 #14
• Preso pėdos pakėlimo aukštis	10,5 mm
• Siūlės ilgis	Maksimaliai 7 mm
• Transporto rūšis	Apatinis padavimas ir ritininis padavimas (sunkiems medžiagoms)