



Produkto lapas

Juki MS-3580

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki MS-3580 serija – 3 adatų grandininį dygsnių siuvimo mašina sunkiems drabužiams

Juki MS-3580 yra galinga dvigubo grandininio dygsnio mašina, galinti siūti iki 16 sluoksnių džinsinio audinio, todėl ji idealiai tinka džinsų, darbo drabužių ir kitų patvarių drabužių siuvimui. Dėl sustiprinto pavaros mechanizmo, diferencinio padavimo ir 4500 dygsnių per minutę, ji sukuria stabilias, patvarias siūles su dideliu tikslumu ir efektyvumu.

- Lengvas siūlų įvėrimas
- Diferencinis padavimas su reguliuojamu svirtimi
- Siūlų įtempimo sistema

Produkto aprašymas

Juki MS-3580 serija – aukštos kokybės 3 adatų grandininį dygsnių siuvimo mašina

Juki MS-3580 serija – tai aukštos kokybės 3 adatų dvigubo grandinio dygsnio siuvimo mašina, skirta džinsų, džinsinių striukių ir darbo drabužių siuvimui. Dėl galingo padavimo ir tikslaus siuvimo kokybės ji gali siūti iki 16 džinsinio audinio sluoksnių be audinio slydimo.

Sustiprintas pavaros mechanizmas ir diferencinis padavimas užtikrina stabilų ir tolygų padavimą net ir su sunkiomis medžiagomis. Automatinis tepimas, lengvas siūlų įvėrimas ir maksimalus 4500 dygsnių per minutę greitis užtikrina efektyvią gamybą ir patvarias siūles.

Idealiai tinka įmonėms, kurioms reikalingas greitas, stabilus ir aukštos kokybės siuvimas su patvariais audiniais.

Aprašymas

- Galinga padavimo sistema – užtikrina sklandų ir tvirtą padavimą net ir labai sunkioms medžiagoms.
- Diferencinis padavimas su reguliuojamu svirtimi – užkerta kelią audinio sluoksnių slydimui.
- Padavimas iš išorės – palengvina džinsų, džinsinių striukių ir darbo drabužių vidaus siuvimą.
- Siūlų įtempimo sistema – užtikrina tolygius ir nuoseklius siūlus.
- Lengvas siūlų įvėrimas – kilpos mygtukas judina kilpos galiuką, kad būtų lengviau įverti siūlus.
- Automatinis tepimas – sumažina priežiūros poreikį ir prailgina tarnavimo laiką.
- Didelis efektyvumas – idealiai tinka intensyviai gamybai, kur svarbiausi veiksniai yra ilgaamžiškumas ir tikslumas.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Siuvimo tipas	3 adatos, 6 siūlai, dvigubas grandinėlis
• Taikymo sritis	Vidutinio svorio ir sunkūs audiniai (džinsai, džinsinės striukės, darbo drabužiai)
• Maksimalus siuvimo greitis	4 500 taškų/min.
• Normalus siuvimo greitis	3 500 taškų/min.
• Atstumas tarp adatų	2,1 mm – 3,6 mm (standartinis 3,2 mm)
• Siūlės ilgis	Maksimaliai 9 mm (numatytoji nustatymas 6,5 mm)
• Adatos tipas	UY130GS / Nm140 (#22)
• Adatos strypo eigoje ilgis	33 mm
• Sruogų skaičius	6
• Mygtukas kojos pakėlimui	Maksimaliai 9 mm
• Padavimo ritinio plotis	6,4 mm, 7,2 mm
• Pašaro reguliavimas	Slenkančiojo dygsnio ilgio reguliavimas
• Tepimo sistema	Automatinis, rotacinis siurblys
• Mašinos galvutės svoris	23,5 kg