



Produkto lapas

Juki DDL-9000C serija

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

JUKI DDL-9000C – skaitmeninis tikslumas profesionaliam siuvimui
JUKI DDL-9000C serija derina galingą našumą ir skaitmeninį valdymą, kad būtų užtikrintas aukščiausios klasės siuvimas. Dėl skaitmeniniu būdu valdomo vertikalaus ir horizontalaus padavimo, nustatymus galima lengvai tiksliai sureguliuoti tiesiogiai iš skydelio ir išsaugoti ateityje. Tai energiją taupanti, tyli ir patikima mašina, užtikrinanti nuoseklią siuvimo kokybę ir sklandesnį darbo srautą, nepriklausomai nuo medžiagos ar srities.

- Automatinis siūlų kirpiklis
- Siūlės ilgis iki 5 mm
- Siuvimo greitis iki 5000 dyginių per minutę

Produkto aprašymas

Juki DDL-9000C serija – skaitmeninė pramoninė mašina, užtikrinanti puikų siuvimą

Ieškote energiją taupančios, našios ir tikslios pramoninės siuvimo mašinos, kuri visada užtikrina puikius siuvimo rezultatus? Tuomet Juki DDL-9000C serija yra akivaizdus pasirinkimas.

Ši 1 adatos tiesioginio pavaros greitaeigė dygsnio siuvimo mašina sukurta siekiant patenkinti aukštus drabužių gamybos, siuvimo, studijų, teatro/operos, mokyklų ir skalbyklų, taip pat daugelio kitų pramonės šakų, kuriose kokybė ir efektyvumas yra svarbiausi veiksniai, reikalavimus.

Dėka skaitmeninės vertikalios ir horizontalios padavimo sistemos, galite lengvai reguliuoti padavimą tiesiai iš skydelio ir pritaikyti nustatymus pagal naudojamą medžiagą. Skaitmeninimas taip pat leidžia išsaugoti optimalius nustatymus skirtingoms medžiagoms, užtikrinant nuoseklią siuvimo kokybę ir taupant laiką keičiant produktus.

Su Juki DDL-9000C gaunate mašiną, kuri ne tik sukuria tobulas siūles, bet ir supaprastina jūsų darbą bei sumažina rankinius reguliavimus.

Aprašymas

- Automatinis siūlų kirpiklis
- Siūlų valytuvas
- Paspausimo pėdelės pakėlimas iki 15 mm
- Pirmyn ir atgal funkcija
- Siūlės ilgis iki 5 mm
- Siuvimo greitis iki 5000 dyginių per minutę

Komplektas

- Stalas
- Stovas
- Įmontuotas variklis su skydeliu

Įtrauktos funkcijos:

- Automatinis siūlų kirpiklis
- Automatinis siūlų kirpiklis
- Elektroninis dygsnio ilgio reguliavimas
- Automatinis pėdelės pakėlimas

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

Modelis	DDL-9000C-SS / DDL-9000C-SH / DDL-9000C-MS / DDL-9000C-HS
• Taikymo sritis	- DDL-9000C-SS: Lengvi audiniai - DDL-9000C-SH: Vidutinio svorio medžiagos - DDL-9000C-MS: Vidutinio svorio medžiagos - DDL-9000C-HS: Sunkios medžiagos
• Siuvimo greitis	- Maksimalus 5000 dygsnių per minutę greitis SS ir MS modeliams. - Maksimalus 4500 dygsnių per minutę greitis SH ir HS modeliams.
• Maksimalus dygsnio ilgis	- SS, SH: 5 mm - MS, HS: 4 mm
• Mygtukas kojos pakėlimui	- Su kelio pakėlimu: 13 mm - Rankiniu būdu: 5,5 mm
• Maitinimo mechanizmas	Standartinis įvesties
• Siūlių formavimas	Fiksavimo dygsnis (šaudyklės dygsnis)
• Adatos tipas	- DDL-9000C-SS, MS: DB×1 (#11) / 134 (Nm75) - DDL-9000C-SH, HS: DB×1 (#19) / 134 (Nm120)
• Tepimo sistema	Džiovykla (ne tradicinis naftos katilas)
• Gripper	- SS, MS: Standartinis dydis - SH, HS: Didelis griebtuvas
• Vielos įtempimas	Elektroniniu būdu valdomas
• Maitinimo mechanizmas	Tiesioginis tiekimas
• Energijos suvartojimas	- Įrengtas naujuoju JUKI tiesioginio pavaros varikliu - Suderinamas su 100–240 V kintamosios srovės maitinimu (maitinimas reguliuojamas automatiškai)