



Produkto lapas

Juki DLN-9010A adatos padavimas

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

JUKI DLN-9010A – Adatos padavimas užtikrina tobulą siuvimą be slydimo

JUKI DLN-9010A yra pažangi pramoninė siuvimo mašina su adatos padavimu, sukurta specialiai ploniems ir vidutinio svorio audiniams. Ji pašalina slydimą ir nelygumus viršutiniame audinio sluoksnyje ir sukuria tolygias siūles. Dėl tiesioginio pavaros variklio, pusilgio rankos ir be alyvos konstrukcijos ji derina našumą ir švarumą – puikiai tinka tiksliam siuvimui, kai kokybė turi būti matoma kiekvienoje detalėje.

- Pažangus adatos padavimas
- Patobulintas apatinis siuvimas
- Sausa mašinos konstrukcija

Produkto aprašymas

Juki DLN-9010A – pramoninė siuvimo mašina su adatos padavimu, skirta ploniems ir vidutinio svorio audiniams

Norite tobulų siūlių be slydimo, raukšlės ar nelygumų? Juki DLN-9010A yra aukštųjų technologijų 1 adatos dygsnio siuvimo mašina, užtikrinanti tikslumą, stabilumą ir efektyvumą – puikiai tinka ploniems ir vidutinio svorio audiniams. Dėl pažangios adatos padavimo technologijos ji užtikrina sklandų audinio padavimą ir pašalina viršutinio audinio slydimą.

Mašina turi tas pačias novatoriškas savybes kaip ir DDL-9000 serija, įskaitant tiesioginio pavaros variklį, pusilgį rankeną ir be alyvos konstrukciją, kuri pašalina alyvos dėmių ant audinio riziką.

Aprašymas

- Pažangus adatos padavimas – užkerta kelią nevienodam medžiagos padavimui ir užtikrina tikslų siuvimą.
- Patobulintas apatinis padavimas – veikia kartu su adatos padavimu, kad siūlės būtų be raukšlių, net ir ant slidžių bei sunkiai siuvamų medžiagų.
- Automatinis siūlų kirpiklis, siūlų valytuvas ir automatinis priekio bei atgalinis padavimas – sumažina rankų darbą ir padidina našumą.
- Sausa mašinos konstrukcija – nėra alyvos purslų ant medžiagos pavojaus.

Juki DLN-9010A yra patikima, aukštos kokybės pramoninė siuvimo mašina, kuri visada garantuoja geriausius galimus rezultatus.

Įtraukta

- Stalas
- Stovas
- Įmontuotas variklis su skydeliu

Mašina tinka įvairioms reikmėms daugelyje skirtingų pramonės šakų.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
• Šablonas	DLN-9010A-SS / DLN-9010A-SH
• Taikymo sritis	5000 dygsnių/min. / 4000 dygsnių/min.
• Maksimalus dygsnio ilgis	4,5 mm
• Adatos strypo eigoje ilgis	33 mm
• Preso pėdos pakėlimo aukštis	Rankiniu būdu: 5,5 mm, kelio: 15 mm (maks.), automatinio būdu: 10 mm
• Adata (pridedama prie pristatymo)	DBx1 (#11) #9–#18, JE:134 (Nm90) Nm65–Nm110 / DBx1 (#21) #20–#23, JE:134 (Nm130) Nm120–Nm160
• Nuplaukite kapsulę	Automatinis tepimas, visiškai pasukama kapsulė
• Tepimo sistema	Minimalus tepimo kiekis adatos ritinėlio ir narvelio mazgui bei ritės korpusui
• Sviesto aliejus	JUKI naujas Defrix aliejus Nr. 1 (atitinka ISO VG7)
• Adatos atstumas nuo mašinos rankos	300 mm
• Staklių stalo dydis	517 mm x 178 mm
• Vielos ritė	Įmontuotas į mašinos galvutę
• Mikro varžtas	Standartinis
• Operacinė sistema	Tiesioginės pavaros kompaktiškas kintamosios srovės servovariklis
• Automatinė užvedimo funkcija	Standartinis (įmontuotas solenoidinis tipas)
• Maitinimo šaltinis/energijos suvartojimas	Vienfazis 100–120 V, 200–240 V, trifazis 200–240 V / 310 VA
• Bendras svoris	83,5 kg