



Produkto lapas

JUKI DU-1481-7 Tapetavimo mašina

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

JUKI DU-1481-7 – aukštos kokybės siuvimas sunkiems audiniams

JUKI DU-1481-7 yra patvari pramoninė siuvimo mašina su viršutiniu ir apatiniu padavimu. Ji sukurta siūti sunkius audinius, pvz., baldų, rankinių ir transporto priemonių apmušalus. Tiesioginės pavaros variklis, automatinis siūlų kirpimas, horizontalus dvigubas kabliukas ir iki 16 mm pakeliamas pėdelis užtikrina tiek galią, tiek kontrolę – tai puikus sprendimas ilgoms siūlėms, naudojant storus siūlus ir didelius audinius. Patikimas sprendimas didelio masto gamybai, kur svarbiausia yra tikslumas ir efektyvumas.

- Didelė darbo zona
- Automatinis siūlų kirpimas
- Reguliuojamas pėdelės pakėlimas

Produkto aprašymas

Juki DU-1481-7 – pramoninė siuvimo mašina sunkiems audiniams

Juki DU-1481-7 yra galinga pramoninė siuvimo mašina, skirta siūti sunkias medžiagas, pvz., automobilių sėdynes, sofos, krepšius ir vežimėlius. Įrengta viršutine ir apatine pade, tiesioginio pavaros varikliu ir automatinio siūlų kirpikliu, ji derina efektyvumą, tikslumą ir didelį našumą.

Aukštas ir ilgas rankas suteikia didesnę darbo erdvę, todėl lengviau dirbti su dideliais medžiagų gabalais. Tiesioginės pavaros variklis užtikrina greitą paleidimą, tikslų sustabdymą ir geresnį reagavimą, o horizontalus dvigubo pajėgumo griebtuvas sumažina ritės keitimą ir leidžia siūti ilgus siūlus su storu siūlu.

Mašina turi reguliuojamą vertikalų padavimo mechanizmą, kuris leidžia lengvai reguliuoti pėdelės judėjimą be įrankių. Automatinis siūlų kirpimas ir siūlų įtempimas užtikrina tvarkingas siūles ir sumažina pakartotinio darbo poreikį. Prispaudimo pėdos pakėlimas iki 16 mm idealiai tinka labai storoms medžiagoms, o įmontuotas LED apšvietimas užtikrina geresnį matomumą dirbant.

Dėl savo stabilumo, stipraus padavimo ir patogių funkcijų, Juki DU-1481-7 yra optimalus sprendimas pramonės šakoms, kurioms reikalingas patikimumas ir didelis našumas.

Aprašymas

- Didelė darbo erdvė: siuvimo plotas yra 33,5 cm ilgio ir 15 cm aukščio, todėl lengviau dirbti su dideliais audiniais.
- Automatinis siūlų kirpiklis padidina efektyvumą ir sumažina siūlų suvartojimą.
- Reguliuojamas pėdelės pakėlimas iki 16 mm, skirtas siūti storas medžiagas.
- Pirmyn ir atgal funkcija pagerina kontrolę pradedant ir baigiant siuvimą.
- Didelė ritė sumažina keitimų skaičių ir padidina našumą.
- Maksimalus dygsnio ilgis 9 mm, tinkamas įvairiems siuvimo projektams.
- Automatinis tepimas sumažina priežiūros poreikį ir užtikrina sklandų veikimą.
- Pagalba reguliuojant pėdelės pakaitinį judesį, lengvai pritaikoma pagal medžiagą.

Įtraukta

- elektromagnetinis pėdelės pakėlimas
- stalas
- stovas
- integruotas variklis

Techninė specifikacija

Irenginių specifikacijos

• Maksimalus siuvimo greitis	2200 smūgių per minutę
• Maksimalus dygsnio ilgis	9 mm (į priekį/atgal)
• Adatos strypo eigoje ilgis	38 mm
• Laidininko tipas	#30–#8
• Maitinimo sistema	Alternatyvi vertikalios padavimo sistema
• Griebimo sistema	Horizontali, visiškai pasukama dviguba talpa
• Tepimas	Automatinis
• Adatos tipas	DP×17 #23 (taip pat tinka #18–#24)
• Darbo vieta	335 mm × 150 mm
• Mašinos svoris	37 kg
• Maitinimo šaltinis	Vienfazis 100–120 V, trifazis 200–240 V