

Produkto lapas

Juki LU-2810

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

JUKI LU-2810 serija – siuvimo galia dideliems ir sunkiems darbams
LU-2810 serija skirta pramoniniam didelių gaminių ir ypač sunkių medžiagų siuvimui. Dėl kombinuoto apatinio, adatos ir pakaitinio viršutinio siuvimo mechanizmų bei galingo vertikalaus kablio šios mašinos užtikrina stabilų siuvimą ir didelį tikslumą. Pasirinkite standartinį LU-2810 modelį arba LU-2810-7 su automatiniu siūlų kirpikliu – abu modeliai turi ypač aukštą rankeną, platų darbo paviršių ir tvirtą konstrukciją. Patikimas sprendimas gamybai, kur svarbiausia yra stiprumas, erdvė ir patikimumas.

- Priekinės pėdelės pakėlimas iki 20 mm
- Siūlės ilgis iki 9 mm
- Siuvimo greitis iki 3000 dygsnių per minutę

Produkto aprašymas

LU-2810 serija – pramoninės siuvimo mašinos dideliems gaminiams ir ypač sunkioms medžiagoms

Ieškote pramoninės siuvimo mašinos, kuri užtikrintų tikslumą, galią ir ilgaamžiškumą atliekant tikrai sudėtingas siuvimo užduotis? LU-2810 serija yra puikus sprendimas tiems, kurie dirba su dideliais gaminiais ir ypač sunkiomis medžiagomis. Dėl pažangios šaudyklės siuvimo technologijos, apatinio padavimo, adatos ir pakaitinio viršutinio padavimo bei didelio vertikalaus kablio šios mašinos užtikrina puikų našumą ir nuoseklius siuvimo rezultatus net ir su sudėtingiausiomis medžiagomis.

LU-2810

Aukštas ir ilgas rankas bei platus mašinos pagrindas užtikrina optimalų darbo plotą ir patogumą. Puikiai tinka tiems, kuriems reikalinga efektyvi ir patikima mašina pramoninei gamybai.

LU-2810-7 – su automatiniu siūlų kirpikliu

Šis modelis yra įrengtas automatiniu siūlų kirpikliu ir idealiai tinka siūti automobilių sėdynes, sofą ir krepšius. Jo funkcionalumas buvo žymiai pagerintas, todėl jis idealiai tinka didelių ir sunkių medžiagų gamybai, kur preciziškumas ir efektyvumas yra svarbiausi veiksniai.

Aprašymas

- Didelė vertikali kilpa
- Paspausimo pėdelės pakėlimas iki 20 mm
- Siūlės ilgis iki 9 mm
- Siuvimo greitis iki 3000 dygsnių per minutę

Komplektas

- Stalas
- Stovas
- Įmontuotas variklis su skydeliu

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

LU-2810-7 (1 adatos mašina su automatiniu siūlų kirpikliu)	
• Maksimalus siuvimo greitis	3000 taškų/min.
• Maksimalus dygsnio ilgis	9 mm
• Siūlės ilgio reguliavimas	2 pakopų valdymo rankenėlė
• Preso pėdos aukštis	• Automatinis: 20 mm • Rankinis: 10 mm
• Automatinis keltuvas	Įtraukta į standartinę įrangą
• Alternatyvus vertikalus judesys	1–9 mm
• Pasirenkamas vertikalaus judėjimo nustatymo metodas	Didelis valdymo rankenėlė
• DL vienetas	Įtraukta į standartinę įrangą
• Vielos įtempimas	Vienguba/dviguba įtampa
• Gripper	Vertikalus velenas, dviguba talpa
• Apatinio padavimo mikroreguliuojimas	Įtraukta į standartinę įrangą
• Adata	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Sąrašas	#30–#5, B46–B138, min. 60/3–20/3
• Tepimas	Automatinis (bakų sistema)
• Vieno paspaudimo atbulinės eigos mygtukas	Įtraukta į standartinę įrangą
• Rankinė sankaba	Daugiafunkcinis 6 laidų jungiklis
• Saugos mechanizmas	Standartinė įranga (atstatoma paspaudus mygtuką)
• Maitinimas / Energijos suvartojimas	Vienfazis 100–120 V / 200–240 V, trifazis 200–240 V / 180 VA (su automatiniu vielos pjovikliu)
• Mašinos svoris	61 kg
LU-2810 (1 adatos mašina)	
• Maksimalus siuvimo greitis	3000 taškų/min.
• Maksimalus dygsnio ilgis	9 mm
• Siūlės ilgio reguliavimas	1 pakopos valdymo rankenėlė
• Alternatyvus vertikalus judesys	1–9 mm
• Vielos įtempimas	Dvigubai daugiau jaudulio
• Gripper	Vertikalus velenas, dviguba talpa
• Apatinio padavimo mikroreguliuojimas	Įtraukta į standartinę įrangą
• Adata	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Sąrašas	#30–#5, B46–B138, min. 60/3–20/3
• Tepimas	Automatinis (bakų sistema)
• Mašinos svoris	56 kg
Pastaba: „Siūlės/min.“ reiškia siūles per minutę.	