



Produkto lapas

Juki LU-2860AD

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

JUKI LU-2860 – dvigubo adatos sprendimas sunkiems ir tiksliems pramoniniams siuvimo darbams

JUKI LU-2860 yra galinga dvigubo adatos pramoninė siuvimo mašina, kuri derina stabilų siuvimo mechanizmą ir didelę darbo zoną – idealiai tinka siūti sunkias medžiagas, pavyzdžiui, automobilių apmušalus, baldus ir rankines. Apatinis padavimas, adatos padavimas ir pakaitinis viršutinis padavimas, dvigubos talpos griebtuvai ir automatinis siūlų nupjaustymas užtikrina sklandų siuvimą, mažiau pertraukų ir didesnį našumą. Mašina suprojektuota ilgalaikiam gamybos procesui, kuriam keliami aukšti kokybės reikalavimai.

- Apatinis padavimas, adata ir pakaitinis viršutinis padavimas
- 3 mm adatos tarpas
- Didelės vertikalios transportavimo dantys

Produkto aprašymas

Juki LU-2860 – pramoninė siuvimo mašina sunkiems audiniams

Juki LU-2860 yra galinga ir patikima 2 adatų pramoninė siuvimo mašina, idealiai tinkanti automobilių sėdynių, sofų, rankinių ir kitų didelių ar sunkių medžiagų siuvimui.

Dėl apatinio, adatos ir pakaitinio viršutinio siuvimo mechanizmų ji siuva sklandžiai ir tolygiai net ir sudėtingas medžiagas. Aukštas ir ilgas rankas suteikia daugiau darbo erdvės, o dvigubo pajėgumo kablį sumažina ritės keitimo skaičių. Automatinis siūlų kirpiklis padaro darbą greitesnį ir efektyvesnį.

Ši mašina sukonstruota taip, kad būtų ilgaamžė, tiksli ir našiai dirbtų – ji idealiai tinka pramoniniam siuvimui, kur kokybė turi būti aukščiausio lygio.

Aprašymas

- Apatinis, adatinis ir pakaitinis viršutinis siuvimas
- 3 mm adatos atstumas
- Didelė vertikalė kilpa
- Greitas dviejų iš anksto nustatytų dygsnio ilgių keitimas
- Greitas dviejų iš anksto nustatytų pakaitinių aukščių keitimas
- Siūlo storis iki Nm 10/3
- Siūlų kirpiklis
- Automatinis pėdelės pakėlimas
- Prispaudimo pėdelės pakėlimas maks. 20 mm
- Automatinis judėjimas į priekį ir atgal
- Siūlės ilgis maks. 9 mm
- Siuvimo greitis maks. 2700 dygsnių/min

Komplektas

- stalas
- Stovas
- tiesioginis pavaros (įmontuotas variklis) su skydeliu

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
• Tipas	2 adatų pramoninė siuvimo mašina
• Maksimalus siuvimo greitis	2700 taškų/min.
• Maksimalus dygsnio ilgis	9 mm
• Siūlės ilgio reguliavimas	1 pakopos valdymo rankenėlė
• Preso pėdos aukštis	- Automatinis: 20 mm - Rankinis: 10 mm
• Automatinis keltuvas	Pasirinktinai
• Alternatyvus vertikalus judesys	1–9 mm
• Pasirenkamas vertikalaus judėjimo nustatymo metodas	Didelis valdymo rankenėlė
• DL vienetas	-
• Vielos įtempimas	Dvigubai daugiau jaudulio
• Gripper	Vertikalus velenas, dviguba talpa
• Apatinio padavimo mikroreguliuojimas	Įtraukta į standartinę įrangą
• Adata	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Sąrašas	#30–#5, B46–B138, min. 60/3–20/3
• Tepimas	Pusiau sausa automatinė tepimo sistema (bakų sistema)
• Rankinė sankaba	Daugiafunkcinis 6 laidų jungiklis
• Saugos mechanizmas	Standartinė įranga (atstatoma paspaudus mygtuką)
• Maitinimas / Energijos suvartojimas	-
• Mašinos svoris	61 kg