

Produkto lapas

Juki MO6700DA

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki MO-6700DA – greita overlock siuvimo mašina, užtikrinanti puikius rezultatus
Juki MO-6700DA yra patikima ir greita overlock mašina, tinkanti viskam – nuo gatavų drabužių iki techninių tekstilės gaminių. Ji yra prieinama 3 ir 4 siūlų modeliais su saugiu siuvimu ir siuva iki 7000 dygsnių per minutę, palikdama švarius, be aliejaus siūlus. Diferencinis padavimas ir optimizuota mechanika užtikrina sklandų padavimą, didelį tikslumą ir minimalų techninį aptarnavimą.

- Juki sausos galvutės technologija pašalina aliejaus dėmes ir užtikrina aukštą siuvimo kokybę.
- Maksimalus 7000 dygsnių per minutę greitis padidina našumą.
- Pusiau sausojo galo overlokas ir saugios siuvimo mašina su minimaliu tepimu.

Produkto aprašymas

Juki MO-6700DA – greita ir tiksli overlokavimo mašina

Juki MO-6700DA yra greita overlock ir saugaus siuvimo mašina, skirta drabužiams, sportinei aprangai ir techniniams tekstilės gaminiams. Ji yra prieinama 3 ir 4 siūlų overlock modeliais ir saugaus siuvimo variantais, pritaikytais skirtingoms medžiagoms ir naudojimo sritims.

Dėl maksimalaus 7000 dygsnių per minutę greičio ir Juki sausos galvutės technologijos pašalinami aliejaus dėmių, užtikrinant švarius ir nepriekaištingus siūlus. Diferencinis padavimas užtikrina sklandų audinio padavimą net ir elastiniams audiniams, o optimizuota adatos strypo ir kilpos sistema sumažina priežiūros poreikius.

Puikiai tinka įmonėms, kurioms reikalinga greita, tiksli ir nesklandžių gamybos procesas.

Aprašymas

- „Juki“ sausoji galvutės technologija pašalina aliejaus dėmes ir užtikrina aukštą siuvimo kokybę.
- Maksimalus siuvimo greitis – 7000 dygsnių per minutę – padidina našumą.
- Pusiau sausoji overlokavimo ir saugios siuvimo mašina su minimaliu tepimu.
- Optimizuota adatos strypo ir kilpos sistema užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir lengvą priežiūrą.
- Diferencinis padavimas užtikrina puikų prisitaikymą prie įvairių medžiagų.
- Specialiai apdoroti paviršiai ir pažangi tepimo sistema užtikrina didelį patvarumą.
- Maži priežiūros reikalavimai dėl patobulintos tepimo technologijos ir tepimo technologijos.
- Sumažintas vibracijos ir triukšmo lygis užtikrina malonų darbą.

Įtraukta

- Stalas
- Visiškai įleistas montavimas
- Pagrindas
- SV 550 servovariklis su pozicionavimu
- mažas pedalas

acg-nystrom@acg.lt +370 37 452 068

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

Šablonai ir siuvimo sistemos	• MO-6704DA: 1 adatos overlokas (siuvimo klasė 504, JAV) • MO-6714DA: 2 adatos overlokas (siuvimo klasė 514, JAV) • MO-6716DA: Saugus dygsnis (siuvimo klasė 516, JAV)
• Maksimalus siuvimo greitis	7 000 taškų/min.
• Siūlės ilgis	• MO-6704DA: 0,8–4 mm • MO-6714DA: 0,8–4 mm • MO-6716DA: 1,5–5 mm
• Overlock plotis	• MO-6704DA: 1,6 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm • MO-6714DA: 2,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm • MO-6716DA: 3,2 / 4,8 / 4,8+2,0 / 3,2+2,0 mm
• Diferencinis padavimas (apatinis padavimas)	• MO-6704DA ir MO-6716DA: Sulankstymas 1:2 (maks. 1:4), ištempimas 1:0,7 (maks. 1:0,6) • MO-6714DA: Sulankstymas 1:2 (maks. 1:4), ištempimas 1:0,7 (maks. 1:0,6)
• Adatos strypo eigoje ilgis	24,5 mm
• Adatos pasvirimas	20°
• Adatos mechanizmas	Adatinis ritininis guolis su viršutiniu/apatiniu guoliu
• Adatos tipas	DC×27 #11 (išimtys tam tikroms paklassėms)
Spaudimo pėda ir reguliavimas	
• Maksimalus presavimo pėdos pakėlimo aukštis	7 mm (išimtys tam tikroms paklassėms)
• Maksimalus presavimo pėdos slėgis	63,7 N (6,5 kgf)
• Siūlių reguliavimas	Mygtukas
• Diferencinis padavimo reguliavimas	Mikro reguliuojamas svirtis
Tepimas ir priežiūra	
• Tepimas	Automatinis (adatos strypas ir griebtuvas nereikalauja tepimo)
• Tepimo alyva	JUKI mašinų alyva 18 (ISO VG18)
• Adatos aušintuvas	Pasirinktinai
• Vielinis šilumokaitis	Pasirinktinai
• Mikro pakėlimo funkcija	Standartinis
Kita	
• Mašinos galvutės svoris	28 kg