



Produkto lapas

Juki MO-6900G serija

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki MO-6900G/J – Overlock siuvimo mašina sunkiems audiniams

Juki MO-6900G/J yra skirta sudėtingam siuvimui iš ypač sunkių audinių, pvz., džinsų, kilimų, automobilių apmušalų ir kilimų. Su iki 6000 dygsnių per minutę greičiu, galingu padavimu ir pažangia technologija ji garantuoja patvarias, tikslias siūles ir didelį našumą net ir sudėtingiausiose užduotyse.

- Galingas diferencinis siūlų padavimas
- Dvi padavimo sistemos
- Traktoriaus pėdelė ir galingas padavimas

Produkto aprašymas

Juki MO-6900G/J – pramoninė siuvimo mašina labai sunkiems audiniams

Juki MO-6900G/J serija – tai aukštos kokybės overlokų ir saugos siūlių siuvimo mašinos, skirtos siūti itin sunkias medžiagas, pvz., džinsą, kilimus, automobilių apmušalus ir techninius tekstilės gaminius. Siuvimo greitis iki 6000 dygsnių per minutę, galingas padavimas ir pažangios technologijos – ši mašina siūlo aukštą efektyvumą, tikslumą ir ilgaamžiškumą.

Juki MO-6900G/J yra ideali pramonės šakoms, kurioms reikalingas patikimas, efektyvus ir tikslus sunkių medžiagų siuvimas.

Aprašymas

- Galingas diferencinis padavimas – užtikrina sklandų ir tikslų sunkių medžiagų padavimą be audinio slydimo.
- Dvi padavimo sistemos – pasirinkite MO-6900G su apatiniu padavimu stabilumui užtikrinti arba MO-6900J su reguliuojamu viršutiniu padavimu geresniam valdymui siuvant daugiasluoksnes medžiagas.
- Traktoriaus pėdelė ir galingas transportavimo mechanizmas – pagerina sukibimą ir palengvina siuvimą ant storų medžiagų.
- Diferencinio padavimo mikroregulavimas – leidžia tiksliai reguliuoti padavimą pagal medžiagos tipą.
- Automatinis tepimas – sumažina priežiūros poreikį ir prailgina mašinos tarnavimo laiką.
- Adatos aušintuvas ir siūlų šildytuvas – užkerta kelią problemoms siuvant dideliu greičiu ir užtikrina aukštą siūlės kokybę.
- Mikro pakėlimo funkcija – mažina naudotojo nuovargį, sumažina vibraciją ir užtikrina sklandesnį darbą.

Įtraukta

- stalias
- visiškai įleistas montavimas
- stovas
- SV 550 servovariklis su pozicionavimu
- mažas pedalas

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
• Siuvimo sistema	- MO-6904G: 1 adatos overlokas - MO-6914G: 2 adatos overlokas - MO-6916G: Saugus siūlas
• Maksimalus siuvimo greitis	6000 dygsnių per minutę
• Siūlės ilgis	- MO-6904G: 2,5–5 mm - MO-6914G: 2,5–4 mm - MO-6916G: 2,5–5 mm
• Overlock plotis	- MO-6904G: 4,8, 10,0, 18,0 mm - MO-6914G: 6,4 mm - MO-6916G: 4,8, 6,4 mm
• Diferencinis padavimas	- MO-6904G: Lankstymas 1:1,75 (maks. 1:3,8) Tempimas 1:0,7 (maks. 1:0,6) - MO-6914G: Lankstymas 1:2 (maks. 1:3,8) Tempimas 1:0,8 (maks. 1:0,6) - MO-6916G: Lankstymas 1:1,75 (maks. 1:3,8) Tempimas 1:0,7 (maks. 1:0,6)
• Adatos strypo eigoje ilgis	28,8 mm
• Adatos pasvirimas	20°
• Adatinis ritininis guolis	Viršutinis/apatinis guolis
• Adatos tipas	DO × 5 (išimtytys tam tikroms paklassėms)
• Mygtukas kojos pakėlimui	Maksimaliai 8 mm (išimtytys tam tikrose pakategorėse)
• Maksimalus presavimo pėdos slėgis	63,7 N (6,5 kg)
• Siūlių reguliavimas	Mygtukas
• Diferencinis padavimo reguliavimas	Svirtis (mikro reguliavimas)
• Mašinos galvutės svoris	28 kg
• Tepimas	Automatinis
• Tepimo alyva	JUKI mašinų alyva 18 (ISO VG18)
• Adatos aušintuvas	Standartinis (išimtytys tam tikroms paklassėms)
• Vielinis šilumokaitis	Standartinis
• Mikro pakėlimo funkcija	Standartinis