



Produkto lapas

Juki LZ-2280A serija

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki LZ-2280A serija – tiksli mašina zigzago siuvimui

Juki LZ-2280A yra greita ir tiksli 1 adatos zigzago mašina, kuri sukuria lygų, sklandų siūlą su mažu siūlo įtempimu. Idealiai tinka apatiniams drabužiams, sportinei aprangai ir dekoratyviniams siūlams siūti. Siūloma įvairių modelių su tokiomis funkcijomis kaip automatinis siūlų kirpimas, ergonomiškas siūlų reguliavimas ir energiją taupantis servovariklis – didelis našumas ir patikimi rezultatai dideliu greičiu.

- Lygus ir tolygus siuvimas
- Didelis našumas
- Įvairios siuvimo funkcijos

Produkto aprašymas

Juki LZ-2280A serija – greita ir tiksli zigzago siuvimo mašina

Juki LZ-2280A serija – tai greita, vienos adatos zigzago siuvimo mašina su fiksavimo funkcija. Ji sukurta siekiant užtikrinti lygesnius ir nuoseklesnius siūlus esant mažam siūlų įtempimui. Mašina sumažina dažnas problemas, pvz., dvigubus ir nelygius siūlus, užtikrindama aukštą siuvimo kokybę.

Ji yra kelių modelių su skirtingomis funkcijomis ir siuvimo galimybėmis, pritaikytų apatiniams drabužiams, sportinei aprangai ir dekoratyviniams siuvimui. Dėka Juki pažangios griebtuvų ir siūlų įtempimo sistemos, siūlės yra lygios net dideliu greičiu. Kai kurie modeliai turi automatinį siūlų kirpimą, ergonomišką siūlų reguliavimą ir kompaktišką servo variklį, kuris pagerina naudojimo patogumą ir energijos efektyvumą.

Juki LZ-2280A serija yra puikus sprendimas įmonėms, kurioms reikalingas didelis našumas, tikslūs siūlai ir stabilus siuvimas dideliu greičiu.

Aprašymas

- Sklandus ir tolygus siuvimas – pažangi technologija sumažina dvigubų siūlių skaičių ir užtikrina geresnį siūlų įtempimą.
- Didelis našumas – siuvama iki 5000 siūlių per minutę, išlaikant tikslumą.
- Įvairios siuvimo funkcijos – pasirinkite iš zigzago, 3 pakopų zigzago arba banguoto dygsnio, priklausomai nuo modelio.
- Tylus ir stabilus veikimas – minimalūs vibracijos ir triukšmo lygiai daro darbą patogesniu.
- Nereikalauja priežiūros ir yra energiją taupanti – visiškai automatinis tepimas ir patvarūs komponentai sumažina eksploatacijos išlaidas.

Modelio skirtumai

- **LZ-2280A** – Standartinis zigzagas, plotis iki 5 mm. Sklandus siuvimas su mažu siūlo įtempimu.
- **LZ-2280AB** – platus zigzagas, plotis iki 8 mm. Tinka platesnėms siūlėms ir stipresniam siuvimui.
- **LZ-2284A-7** – Paprastu svirteliu perjunkite tarp standartinio zigzago dygsnio (5 mm) ir 3 pakopų zigzago dygsnio (10 mm).
- **LZ-2287A** – 3 pakopų zigzago ir banguoto dygsnio, plotis iki 10 mm. Idealiai tinka dekoratyviniams siuvimui.

Integruotas LED apšvietimas (pasirinktuose modeliuose) pagerina siuvimo paviršiaus matomumą.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Maksimalus siuvimo greitis	5000 dygsnių per minutę
• Siūlės ilgis	Maksimaliai 2,5 mm
• Maksimalus zigzago plotis	• Standartinis: 5 mm • Platus zigzagas: 8 mm • 3 pakopų zigzagas/pjautuvo formos zigzagas: 10 mm
• Mygtukas kojos pakėlimui	• Rankinis: 5,5 mm • Su kelio pakėlimu: 10 mm
• Griebimo sistema	DP griebtuvas su titano danga
• Vielos įtempimas	Sukama kabelio išėjimo sistema
• Tepimas	Visiškai automatinis
• Tepimo alyva	JUKI naujas Defrix aliejus Nr. 1 (ISO VG7)
• Adatos tipas	134SUK (Nm70)
• Automatinis vielos kirpiklis	Galima rinktis tam tikrus modelius
• Pašaro reguliavimas	Mikro reguliuojamas svirtis