



Produkto lapas

Rotondi Igos 25

Kategorija: Presavimo įranga

ROTONDI IGOS 25 – Kompaktiškas garo generatorius

IGOS 25 yra profesionalus garo generatorius su 24,5 litro talpos nerūdijančio plieno katilu. Modulinė kaitinimo galia ir patikimas siurblys užtikrina didelį garo našumą mažoms ir vidutinėms įmonėms.

- Garo gamyba: iki 23,4 kg/h
- Moduliniai kaitinimo elementai 9–18 kW
- Tvirtas siurblys su automatine vandens lygio kontrole

Produkto aprašymas

ROTONDI IGOS 25 – galingas garo generatorius, skirtas nepertraukiamam darbui

ROTONDI IGOS 25 yra kompaktiškas, bet galingas garo generatorius su 24,5 litro talpos nerūdijančio plieno katilu. Jis pagamina iki 23,4 kg garo per valandą ir yra įrengtas 9–18 kW galios moduliniais kaitinimo elementais, leidžiančiais lanksčiai reguliuoti galią. Tvirtas siurblys su automatine vandens lygio kontrole užtikrina stabilų veikimą, o PED reikalavimus atitinkanti konstrukcija daro IGOS 25 patikimu pasirinkimu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurioms reikalingas efektyvus ir nepertraukiamas garų gamybos procesas.

Aprašymas

- Garo gamyba: iki 23,4 kg/h
- Moduliniai kaitinimo elementai 9–18 kW
- Tvirtas siurblys su automatine vandens lygio kontrole
- Pagamintas pagal PED standartą
- Patikimas veikimas užtikrinantis nepertraukiamą gamybą

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Katilo galingumas	24,5 l (nerūdijantis plienas)
• Garų gamyba	23,4 kg/val.
• Garų slėgis	4,5 bar (6 bar pasirinktinai)
• Pan efektas	9–18 kW
• Siurblio galia	0,6 kW
• Jaudulys	400 V / 3 fazės / 50 Hz
• Matmenys	70 × 70 × 135 cm
• Svoris	103–125 kg