



Produkto lapas

Rotondi Igos 25-2

Kategorija: Presavimo įranga

ROTONDI IGOS 25/2 – Dvigubi kaitinimo elementai didelės talpos įrenginiams

IGOS 25/2 yra garo generatorius su 24,5 litro talpos katilu ir dvigubais kaitinimo elementais, užtikrinantis lankstumą ir didelę talpą. Pagamintas pagal PED standartus, kad būtų užtikrintas ilgas tarnavimo laikas pramoninėje aplinkoje.

- Dvigubi kaitinimo elementai
- Garo gamyba: iki 31,2 kg/h
- Automatinis vandens lygio kontrolė

Produkto aprašymas

ROTONDI IGOS 25/2 – didelio našumo garo generatorius

ROTONDI IGOS 25/2 yra galingas garo generatorius su 24,5 litro talpos katilu ir dvejopais kaitinimo elementais, kurie užtikrina lankstumą ir didelę talpą. Jis pagamina iki 31,2 kg garo per valandą ir yra įrengtas automatine vandens lygio kontrole, užtikrinančia saugų ir stabilų veikimą. Dėl kompaktiško, tvirto dizaino ir konstrukcijos, atitinkančios PED standartą, IGOS 25/2 yra patikimas pasirinkimas pramoniniam naudojimui ir nepertraukiamai gamybai.

Aprašymas

- Dvigubi kaitinimo elementai – lankstus našumas
- Garo gamyba: iki 31,2 kg/h
- Automatinė vandens lygio kontrolė
- Kompaktiška ir tvirta konstrukcija
- Tinka pramoniniam naudojimui

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Katilo galingumas	24,5 l (nerūdijantis plienas)
• Garų gamyba	31,2 kg/h
• Garų slėgis	4,5 bar (6 bar pasirinktinai)
• Pan efektas	12–18 kW (bendras)
• Siurblio galia	0,6 kW
• Jaudulys	400 V / 3 fazės / 50 Hz
• Matmenys	70 × 70 × 135 cm
• Svoris	130–160 kg