



Produkto lapas

Primula Eco DOB

Kategorija: Presavimo įranga

Primula ECO DOB 3711 – Kompaktiška lyginimo lenta su siurbimo, pūtimo ir šildymo funkcijomis

Primula ECO DOB 3711 yra profesionali lyginimo lenta sijonams, suknelėms, marškiniams ir kitiems drabužiams. Dėl kombinuotų siurbimo, pūtimo ir šildymo funkcijų ji garantuoja tolygų ir be raukšlių lyginimo rezultatą. Ji tiekama su lašų surinkimo dėklu ir lygintuvo laikikliu, ją galima papildyti priedais arba aukšto slėgio katilu, kad būtų sukurta visiškai ergonomiška darbo vieta.

Produkto aprašymas

Primula ECO DOB 3711 – galinga lyginimo lenta su siurbimo, pūtimo ir šildymo funkcijomis

Primula ECO DOB 3711 yra kompaktiška ir galinga lyginimo lenta, idealiai tinkanti moteriškiems ir vaikų drabužiams, sijonams, suknelėms ir marškiniams. Dėl integruotų siurbimo, pūtimo ir šildymo funkcijų ji garantuoja veiksmingus ir be raukšlių lyginimo rezultatus bei išlaiko audinį vietoje, kad lyginimo procesas būtų sklandus ir kontroliuojamas.

Lyginimo lenta turi lašų surinkimo dėklą ir silikonu padengtą lygintuvo laikiklį, kurie užtikrina papildomą saugumą ir patogumą. Papildomi priedai: pasukamas laikiklis, rankogalių/kiaušinių lyginimo lenta, lygintuvo pakaba, apšvietimas, lygintuvo laikiklis ir lygintuvas.

Optimizuokite savo darbo vietą, papildydami ECO DOB 3711 modelį laisvai stovinčiu Primula ECO VAPOR aukšto slėgio katilu, skirtu 1 arba 2 lygintuvams, arba Primula MAGIC INOX arba Primula ATMOS aukšto slėgio katilu, kuris gali būti montuojamas tiesiai ant lyginimo stalo.

„Primula ECO DOB 3711“ yra puikus sprendimas profesionaliems siuvėjams, studijoms ir pramonei, kuriems lyginimo procese reikalingas efektyvumas, ergonomika ir aukšta kokybė.

- Efektyvus veikimas – kombinuotos siurbimo, pūtimo ir šildymo funkcijos užtikrina profesionalius rezultatus be raukšlių.
- Lanksti darbo vieta – komplektuojama su dulkių šluoste ir lygintuvo laikikliu, ją galima papildyti tokiais priedais kaip pasukamas laikiklis, rankovių laikiklis ir apšvietimas.
- Skalaujamas sprendimas – gali būti naudojamas kaip atskiras arba integruotas aukšto slėgio katilas, pritaikytas skirtingoms darbo aplinkoms ir poreikiams.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
Darbo vieta	110 x 38 cm
Standartinis aukštis	85 cm
Šiluminė talpa	1 kW
Siurbimo galia	0,50 AG
Maitinimo šaltinis	230 V – 1 fazė – 50 Hz