



Produkto lapas

Primula Perfect PD

Kategorija: Presavimo įranga

Primula Perfect PD S+B – profesionali lyginimo lenta su siurbimo, pūtimo ir šildymo funkcijomis

Primula Perfect PD S+B – tai ergonomiška lyginimo lenta, skirta profesionaliai lyginti įvairių tipų drabužius. Siurbimo, pūtimo ir šildymo funkcijos garantuoja puikius rezultatus, o jos dizainas ir priedai leidžia ją lanksčiai pritaikyti siuvyklose ir studijose.

- Efektyvūs rezultatai
- Ergonomiškas dizainas
- Lankstus sprendimas

Produkto aprašymas

Primula Perfect PD S+B – profesionali lyginimo lenta su siurbimo, pūtimo ir šildymo funkcijomis

Primula Perfect PD S+B – profesionali lyginimo lenta, skirta profesionaliai lyginti ir presuoti moteriškus ir vaikų drabužius, sijonus, sukneles ir marškinius. Dėl integruotų siurbimo, pūtimo ir šildymo funkcijų ji užtikrina puikius lyginimo rezultatus ir išlaiko audinį vietoje, kad darbas vyktų sklandžiai ir efektyviai.

Lyginimo lenta suprojektuota taip, kad būtų užtikrinta maksimali ergonomika ir funkcionalumas, joje yra 85 cm aukščio kaminas, skirtas efektyviai garų ištraukimui. Siekiant maksimalaus komforto ir efektyvumo, ji yra įrengta žarnos laikikliu, silikonu padengtu lygintuvo laikikliu, metaliniu tvirtinimo paviršiumi, dvigubomis kojomis ir ratukais, kad būtų lengva transportuoti.

Papildomi priedai apima pasukamą rankeną, rankogalių/kiaušinių tvirtinimą, lygintuvo pakabą, apšvietimą, lygintuvo pakabą ir lygintuvą, todėl tai yra puikus sprendimas profesionalioms tekstilės dirbtuvėms ir siuvėjams.

Aprašymas

- Efektyvūs rezultatai – siurbimo, pūtimo ir šildymo funkcijos užtikrina lygų, be raukšlių drabužių išlyginimą.
- Ergonomiškas dizainas – aukštas garų kaminas, ratukai transportavimui ir praktiškos detalės, pvz., žarnos laikiklis ir lygintuvo laikiklis.
- Lankstus sprendimas – galima papildyti pasukamuoju rankenėliu, stovu, pakaba, apšvietimu ir kitais priedais.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
Darbo vieta	120 x 42 cm
Reguliuojamas aukštis	78–91 cm
Šiluminė talpa	1 kW
Siurbimo galia	0,75 AG
Maitinimo šaltinis	• 400 V – 3 fazės/N/PE – 50 Hz • arba 230 V – 1 fazė – 50 Hz