



Produkto lapas

Primula ECO VAPOR aukšto slėgio katilai

Kategorija: Presavimo įranga

Pramoninis garo generatorius – nuolatinis naudojimas profesionaliems tikslams
Galingas garo generatorius su elektroniniu valdymu, 20 litrų vandens rezervuaru ir ratukais, palengvinančiais transportavimą. Galima rinktis iš įvairių modelių, skirtų vienam ar keliems garo lygintuvams, idealiai tinka drabužių gamintojams, studijoms ir skalbykloms.

- Lankstus pajėgumas
- Praktiškas dizainas
- Universalus naudojimas

Produkto aprašymas

Aukšto slėgio katilai

Pramoninis garo generatorius nuolatiniam naudojimui

Galima rinktis iš įvairių modelių su jungtimis, pritaikytomis vienam ar keliems garo lygintuvams, priklausomai nuo galios – nuo 2,5 kW iki 6 kW. Visos funkcijos valdomos elektroniniu būdu. Komplektuojamas su 20 litrų vandens rezervuaru ir priežiūros rezervuaru katilo ištuštinimui. Įrengtas ratukais, kad būtų lengva transportuoti. Tinka drabužių gamintojams, skalbykloms, drabužių parduotuvėms ir studijoms. Komplektuojamas su aukšto slėgio lygintuvu, garų šepetėliu, garų apdailos įrenginiu arba garų pistoletu.

- Lankstus galingumas – 2,5 kW – 6 kW, vienam ar keliems lygintuvams.
- Praktiškas dizainas – 20 litrų talpos bakas, priežiūros bakas katilo ištuštinimui ir ratukai, palengvinantys transportavimą.
- Universalus naudojimas – galima papildyti aukšto slėgio lygintuvu, garų šepetėliu, garų apdailos įrenginiu arba garų pistoletu.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

ECO VAPOR Aukšto slėgio katilas 1 lygintuvui	• Plieninis bakas 8,5 l • Šildymo galia 2,5 kW • Garo galia 3,25 kg/val. • Garo slėgis 3,5 bar • 230 V 1 fazė, 50 Hz • Vandens bako ištuštinimas
---	--

ECO VAPOR Aukšto slėgio katilas 2 lygintuvams	• Plieninis bakas 8,5 l • Šildymo galia 6,0 kW • Garo galia 7,8 kg/val. • Garo slėgis 3,5 bar • 400 V 3 fazės, 50 Hz • Vandens bako ištuštinimas
--	--