



Produkto lapas

iSONIC ECO HSG

Kategorija: Sulydymo aparatai

Mobilusis ultragarsinis suvirinimas – kompaktiškas, galingas ir lankstus
iSONIC ECO HSG yra patogi rankinė sistema, skirta greitam ir patikimam ultragarsiniam suvirinimui – puikiai tinka nedidelio masto gamybai, remontui ir termoplastinių medžiagų apdorojimui. Dėl greito įrankių keitimo, įmontuotos aušinimo sistemos ir tvirtu aliuminio korpuso, ji užtikrina pastovų našumą visose aplinkose. Pateikiama kaip komplektas su generatoriumi, įrankiais ir apsauginiu dėklu.

- Ergonomiškas dizainas užtikrina tikslų valdymą
- Tvirtas lietas aliuminio korpusas
- Nesusisukantis kabelis užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką

Produkto aprašymas

iSONIC ECO HSG – viskas, ko reikia mobiliam ultragarsiniam suvirinimui

Rankinis suvirinimo aparatas iSONIC ECO HSG yra ypač lankstus ir leidžia efektyviai atlikti ultragarsinį suvirinimą – bet kur ir bet kada. Jis idealiai tinka nedidelio masto gamybai, remontui ir termoplastinių medžiagų apdorojimui. Šiuo rankiniu įrankiu galima greitai ir patikimai atlikti taškinį suvirinimą, kniedijimą ir pjovimą.

Komplektą sudaro kompaktiškas iSONIC WAVE HSG su tvirtu aliuminio korpusu, galingas ultragarsinis generatorius, ultragarsiniai įrankiai ir apsauginis dėklas, skirtas saugiam laikymui ir patogiam transportavimui.

Standartinė mašinos konstrukcija

Rankinis suvirinimo aparatas turi greito keitimo sistemą svyruojančiam įrenginiui ir įmontuotą sonotrodo aušinimą, kuris apsaugo nuo perkaitimo ir leidžia dirbti nepertraukiamai – tiek mažos apimtys gamybai, tiek rankiniams darbams, tiek remontui.

Aprašymas

- Ergonomiška konstrukcija, užtikrinanti tikslų sonotrodo valdymą
- Tvirtas lietas aliuminio korpusas, pritaikytas sudėtingoms darbo sąlygoms
- Gali būti pakabintas ant balanso sistemos
- Rankinis įrankis su nesusisukusiu kabeliu
- Nuimamas maitinimo šaltinio jungimas generatoriuje

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Darbo intensyvumas	35 kHz
• Išėjimo galia	400 / 800 / 1200 W
• Maitinimo šaltinis	230 V
• Suspaustas oras	6 bar
• Matmenys be sonotrodo	50 × 263 × 193 mm
• Svoris, rankinis suvirinimo įrankis	maždaug 0,95 kg
• Svoris, generatorius su korpusu	6,5 kg