

Produkto lapas

Pfaff 8320

Kategorija: Sulydymo aparatai

PFAFF 8320 – lankstus suvirinimas daugeliui taikymų

PFAFF 8320 yra programuojamas karšto oro ir pleišto suvirinimo aparatas su visiškai elektronine valdymo sistema ir jutikliniu ekranu. Jis greitai perjungia suvirinimo metodus ir gali būti pritaikytas viskam – nuo priedų ir filtrų iki baseinų ir automobilių dangčių – puikiai tinka tiek serijinei gamybai, tiek specialiosioms reikmėms.

- Greitas perjungimas tarp karšto oro ir pleišto
- Visi parametrai valdomi skaitmeniniu būdu per jutiklinį ekraną
- Programuojamos suvirinimo sekos užtikrina tikslų pakartojamumą

Produkto aprašymas

PFAFF 8320 „The Transformer“ – lankstus suvirinimo aparatas pažangioms taikymo sritims

PFAFF 8320 yra programuojamas karšto oro ir pleišto suvirinimo aparatas, pasižymintis neprilygstamu lankstumu ir tikslumu. Visiškai elektroninis visų parametų valdymas, intuityvus jutiklinis ekranas, greitas perėjimas tarp suvirinimo metodų ir pritaikoma konstrukcija daro šį aparatą idealiu viskam – nuo brezentų iki filtrų, baseinų dangčių ir automobilių dangčių. Nesvarbu, ar tai didelio masto gamyba, ar individualizuotos detalės, 8320 atitiks jūsų lūkesčius.

Aprašymas

- Greitas perjungimas tarp karšto oro ir pleišto
- Visi parametrai valdomi skaitmeniniu būdu per jutiklinį ekraną
- Programuojamos suvirinimo sekos užtikrina tikslų pakartojamumą
- Reguluojama darbo vieta ir įvairūs rankų tipai
- Diff padavimas su dviem žingsniniais varikliais

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

Suvirinimo metodas	Karštas oras (8320-020) / Kil (8320-010)
Aukščiausia temperatūra	720 °C (karštas oras) / 500 °C (kil)
Suvirinimo plotis	• Plekšnės: 7–50 mm • Antgaliai: 10–50 mm
Greitis	Iki 10 m/min (pasirenkama 30 m/min)
Energijos suvartojimas	• Karštas oras: apie 3500 W • Virdulys: apie 1500 W
Elektros jungtis	1 fazė, 230 V, 50/60 Hz