



Produkto lapas

Tajima TLMX

Kategorija: Siuvinėjimo mašinos

„Tajima TLMX“ – kombinuota mašina, skirta siuvinėjimui „lockstitch chenille“, juostelėmis ir spirale

„TLMX“ serija – tai pažangiausia „Tajima“ kombinuotų mašinų serija, skirta siuvinėjimui „lockstitch chenille“, juostelėmis ir **spirale**. Ši serija sukurta siekiant užtikrinti maksimalų universalumą ir sudaryti galimybę vienoje darbo eigoje naudoti įvairias technikas bei medžiagas.

- Sujungia šenilės, juostelių ir sruogų siuvinėjimą vienoje mašinoje
- „Mixed Type“ ir „Triple Mixed Type“ konfigūracijos
- Sukurta pažangiai ir pramoninei gamybai

Produkto aprašymas

Pažangi kombinuota mašina, skirta dekoratyviniam ir techniškai sudėtingam siuvinėjimui

TLMX mašinoje sujungtos užrakinamosios siuvimo galvutės ir standartinės siuvimo galvutės įvairiose konfigūracijose, pavyzdžiui, „Mixed Type“ ir „Triple Mixed Type“ modeliuose. Tai atveria galimybes pažangiems siuvinėjimo sprendimams, kuriuose tame pačiame rašte galima derinti juosteles, virveles, zigzago formos dygsnius ir spirales.

Mašina suprojektuota pramoniniam naudojimui ir užtikrina aukštą stabilumą, didelius darbo greičius bei pastovią kokybę. Ji leidžia gaminti taip, kad būtų galima derinti įvairias medžiagas ir technikas, neprarandant tikslumo ar našumo.

„TLMX“ yra akivaizdus pasirinkimas dekoratyvinės siuvinėjimo, mados, logotipų ir techniškai sudėtingų taikymų gamintojams, kuriuose raštas, medžiagų įvairovė ir gamybos efektyvumas turi harmoningai derėti tarpusavyje.

Aprašymas

- Kombinuota šenilė, juostelė ir sūkurinė siuvinėjimo technika
- Mišrusis tipas ir trigubas mišrusis tipas
- Iki 1 000 aps/min juostiniam siuvimui ir zigzago siuvimui
- Galimybė siuvinėti įvairias medžiagas viename modelyje
- Sukurta pramoninei gamybai

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

Siuvinėjimo rūšys	Siuvimas su siuvinėjimu, juostelių siuvimas, spiralės siuvimas, zigzago dygsnio siuvimas, paprastas siuvinėjimas
Maksimalus greitis	Juostelės klijavimas / zigzago judesys – iki 1 000 apsisukimų per minutę, vyniojimas – iki 500 apsisukimų per minutę
Siūlės ilgis	0,1–12,7 mm
Asmenų skaičius	Daugiaagalvės sudėtys, mišrusis tipas ir trigubas mišrusis tipas
Variklis	1 × kintamosios srovės servovariklis, 2 × žingsniniai varikliai
Maitinimo šaltinis	3 fazės, 200–240 V / 350–440 V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas	maždaug 1,9–2,1 kW, priklausomai nuo modelio
Failo formatas	DST, TBF
Pasirenkami priedai	Automatinis rėmo keitiklis (AFO), ritės ir lipdymo valdikliai, greitas siūlų įvėrimas, III ir IV blizgučių blokai, II ritės keitiklis, automatinis tepimas