

Produkto lapas

„Tajima“ TMCP-VF

Kategorija: Siuvinėjimo mašinos

Tajima TMCP-VF – Daugiagalvės siuvinėjimo mašinos, užtikrinančios maksimalų stabilumą ir puikius dekoratyvinius efektus

TMCP-VF seriją sudaro pažangios „Tajima“ daugiagalvės mašinos, skirtos profesionaliai ir pramonei siuvinėjimo gamybai. Ši serija sukurta kaip pasaulinis standartas, didžiausią dėmesį skiriant našumui, stabiliam veikimui ir ilgam tarnavimo laikui.

- Didelis stabilumas net ir dideliais greičiais
- FS režimas kaip standartas, užtikrinantis dekoratyvinį lankstumą
- Sukurta nepertraukiamai pramonei gamybai

Produkto aprašymas

Pažangi daugiaaukštė mašina, užtikrinanti stabilią ir lanksčią siuvinėjimo gamybą

TMCP-VF sukurta taip, kad užtikrintų tolygų ir tikslų siuvinėjimą net dideliais greičiais ir sudėtingomis sąlygomis. Patobulinta rėmo pavara, galingi kintamosios srovės servovarikliai ir sustiprintas mašinos rėmas prisideda prie didesnio dygsnio stabilumo ir nuoseklaus galutinio rezultato, net ir ilgų serijų bei didesnių rėmų atveju.

Mašina standartine įranga turi FS režimą, kuris specialiai sukurtas siuvinėjimui minkštais susuktomis arba stambiais siūlais. Tai praplečia medžiagų pasirinkimą ir atveria naujas galimybes dekoratyviniam bei techniniam siuvinėjimui.

TMCP-VF galima konfigūruoti pasinaudojant plačiu gamyklinių ir platintojų siūlomų papildomų funkcijų asortimentu, pvz., automatinę špulės keitimo funkciją, blizgučių ir karoliukų įrenginiais bei pozicionavimo sistemomis. Mašina naudojama mados, embleimų, reklamos gaminių ir kitose dekoratyvinės gamybos srityse, kuriose kokybė, lankstumas ir našumas yra ypač svarbūs.

Aprašymas

- Daugiagalvė pramoninė siuvinėjimo mašina
- FS režimas, skirtas minkštai susuktoms ir storiems siūlams
- Didelis stabilumas esant dideliems greičiams
- Platus dekoratyvinių galimybių pasirinkimas
- Sukurta nepertraukiamai gamybai

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
Mašinos tipas	Elektroninė daugiaadė siuvinėjimo mašina
Pagrindinis variklis	Kintamosios srovės servovariklis
X ir Y ašių varikliai	Kintamosios srovės servovarikliai
Maksimalus greitis	iki 1100 aps/min
Maitinimo šaltinis	3 fazės 200–240 / 380 / 415 V, 50/60 Hz ir 1 fazė 200–240 V
Energijos suvartojimas	maždaug 1,2 kW
Žmonių skaičius	6–12, priklausomai nuo modelio
Siuvinėjimo plotas vienam asmeniui	iki 800 × 400 mm, priklausomai nuo modelio
FS režimas	standartinė įranga visuose modeliuose
Vielos ir ritės tvarkymas	Suderinamas su SBC ir UBC II
Gamyklinės parinktys	Automatinė tepimo sistema, SBC, UBC II, ESQ-C pailletės įrenginys, Pailletės įrenginys IV, Smulkių karoliukų įrenginys
Papildoma įranga, kurią galima įsigyti pas platintojus	Sijos jutiklis, gręžimo įrenginys II, padėties žymeklis
Failo formatas	DST (Tajima), TBF (Tajima dvejetainis formatas)