



Produktblad

Rasor FORZA 2

Kategorija: Griešanas mašīnas, Rokas griešanas mašīnas

Rasor FORZA 2 – jauda un precizitāte bez vada

Rasor FORZA 2 ir ar akumulatoru darbināms rokas trimmeris, kas paredzēts profesionālai lietošanai.

Jaudīgs 450 W bezsuku motoru, 21 V litija jonu akumulators un regulējams ātrums nodrošina jaudīgu, precīzu un vienmērīgu griešanu tehniskajos tekstilmateriālos, kompozītmateriālos, paklājos un ādā. Ar 8-rievu HSS asmeni un drošības funkcijām, piemēram, dubulto starta pogu un automātisko izslēgšanos, FORZA 2 ir efektīvs un drošs lietošanā.

- 450 W bezsuku motoru – jaudīgs, kluss un bezapkopes
- 21 V Li-Ion® akumulatori (2 komplektā) nodrošina ilgu darba laiku
- Regulējams ātrums: 700 / 900 / 1100 apgr./min.

Produkta apraksts

Rasor FORZA 2 – kompakts jaudīgums ar akumulatora barošanu

Rasor FORZA 2 ir jaunas paaudzes rokas šķēres, kas paredzētas profesionāliem lietotājiem, kuriem nepieciešama jauda un precizitāte. 450 W motora ar 21 V litija jonu akumulatoru nodrošina ilgu darbības laiku, augstu griešanas veiktspēju un maksimālu kontroli, strādājot ar tehniskajiem tekstilmateriāliem, kompozītiem, paklājiem, ādu un citiem cietiem materiāliem.

Ar maināmu ātrumu, 8-rievu HSS asmeni un drošības funkcijām, piemēram, dubulto starta pogu un automātisko izslēgšanos, FORZA 2 ir uzticams un efektīvs palīgs jebkuram griešanas darbam.

Apraksts

- 450 W sukas motors – jaudīgs, kluss un bezapkopes
- 21 V Li-Ion® akumulatori (2 iekļauti) nodrošina ilgu darba laiku
- Regulējams ātrums: 700 / 900 / 1100 apgr./min.
- 86 mm apaļš HSS tērauda asmens (8 rievās) ar centrālo vadības funkciju
- Droša konstrukcija ar dubulto sprūdu, pārkaršanas aizsardzību un automātisko izslēgšanos

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
• Dzinējs	450 W sukas DC
• Akumulators	21 V Li-Ion®, 4,0 Ah (x2)
• Uzlādes laiks	apmēram 2 stundas
• Graudu diametrs	86 mm
• Lapas tips	86THSS, 8 punkti HSS tērauds
• Naža ātrums	700–1100 apgriezieni minūtē (regulējams)
• Maksimālais griešanas augstums	25 mm
• Svars (ar bateriju)	2,2 kg
• Vibrācija	< 2,5 m/s ²
• Darba temperatūra	0–55 °C
• Mitrums	10–95 % (bez kondensācijas)