



Produktblad

Eastman Power Cradle materiāla pamatne

Kategorija: Materiālu apstrāde

Spriedzes brīva materiāla padeve – nodrošina perfektu malu kontroli un vienmērīgu velmēšanu

Eastman Power Cradle ir uzlabots materiāla pārvadātājs, kas uzlabo materiāla padevi jūsu griešanas mašīnai, neuzliekot spiedi uz materiālu.

- Pārvalda smagus rullus
- Efektīvs un elastīgs
- Ergonomisks dizains

Produkta apraksts

Eastman Power Cradle – efektīva un precīza materiāla padeve

Eastman Power Cradle ir uzlabota materiāla atbalsta sistēma, kas uzlabo materiāla padevi jūsu griešanas mašīnai, neradot spiedi uz materiālu. Precīza malu vadība nodrošina vienmērīgu un kontrolētu materiāla atritināšanu, samazinot atkritumus un uzlabojot griešanas precizitāti.

Sistēma ir ideāli piemērota cieši satītiem un tehniskajiem materiāliem, piemēram, audumam, Kevlar®, Cordura® un citiem rūpnieciskajiem tekstilmateriāliem.

Power Cradle ir pieejams divos modeļos:

CRA-360: apstrādā rullus līdz 136 kg ar maksimālo diametru 61 cm.

CRA-365: apstrādā rullus līdz 227 kg ar maksimālo diametru 76 cm.

Mainīgo padeves ātrumu kontrolē deju, kas nodrošina optimālu spriegumu, padejot materiālu. Turklāt ir pieejama sānu slīpuma funkcija, kas atvieglo smagu materiālu rullu iekraušanu.

Apraksts

- Spriedzes brīva materiāla padeve – nodrošina perfektu malu kontroli un vienmērīgu rullu kustību.
- Smagu rullu apstrāde – izvēlieties starp CRA-360 (136 kg, diametrs 61 cm) vai CRA-365 (227 kg, diametrs 76 cm).
- Efektīvs un elastīgs – mainīga ātruma kontrole ar deju mašīnu optimizē materiāla padevi.
- Ergonomisks dizains – noliekšanas funkcija, kas atvieglo smagu rullu iekraušanu.
- Pielāgojamas opcijas – pieejams ar labās vai kreisās puses vadību, papildu oilpas sensoru un dubultu režģi.

Papildu piederumi

- Rullīša apgriešanas piederums
- Stieņi / izvelkami
- Dubultā pamatne
- Materiāla sensors

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām

• Modelētājs	• CRA-360: 136 kg ruļļu celbspēja, maksimālais diametrs 61 cm • CRA-365: 227 kg ruļļu celbspēja, maksimālais diametrs 76 cm
• Barošanas ātrums	Mainīgs, kontrolējams deļotājs, izmantojot lenti
• Stresa brīva strāvas padeve	Loop sensors kā piederums
• Bredd	Pieejams vairākos izmēros no 1,7 m līdz 2,7 m
• Strōmkraē	220 V, 8 A, vienfāzes