



Produktblad

Juki LBH-1790A

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

Juki XJU1015 – datorizēta pogcaurumu šūšanas mašīna

Juki XJU1015 ir ātra un precīza pogcaurumu šujmašīna, kas paredzēta rūpnieciskai kreklu, jaku un darba apģērbu šūšanai. Dry head tehnoloģija aizsargā pret eļļas traipiem, bet elektroniski kontrolējamā presējošā kājiņa nodrošina vienmērīgu auduma apstrādi. Mašīna ir aprīkota ar līdz pat 20 programmām un 30 modeļiem, automātisku diega nogriešanu un augstu ātrumu – ideāli piemērota tīrai, efektīvai un elastīgai ražošanai.

- Augsta ātruma un precizitāte
- Uzlabota automatizācija
- Digitālā vadība un uzglabāšana

Produkta apraksts

Juki XJU1015 – augstas kvalitātes rūpnieciskā šujmašīna ar cilpām

Juki XJU1015 sērija ir datorizēta, ātrdarbīga pogu šujmašīna, kas paredzēta efektīvai un precīzai pogu piešūšanai uz dažādiem materiāliem. Uzlabotais sausās galvas mehānisms novērš eļļas traipus, nodrošina tīras diegas un samazina apkopes prasības.

Elektroniski kontrolējamā presējošā kājiņa un soldzinēja piedziņas pacelšanas mehānisms nodrošina precīzu auduma apstrādi, bet augstā ātruma un automātiskā diegu apgriešana veicina ātru un efektīvu ražošanu. Mašīna piedāvā arī elastīgu programmēšanu ar līdz pat 20 reģistrējamiem programmām un 30 saglabātiem modeļiem, padarot to ideāli piemērotu kreklu, jaku un darba apģērbu šūšanai.

Apraksts

- Augsta ātruma un precizitāte – šūšanas ātrums 4200 valdziņi minūtē nodrošina ātru un precīzu ražošanas procesu.
- Uzlabota automatizācija – elektroniski vadītas funkcijas nodrošina vienmērīgas un precīzas cilpas.
- Ergonomika un efektivitāte – soldzinēja motorizētais pacelšanas mehānisms samazina lietotāja nogurumu un uzlabo darba plūsmu.
- Digitālā regulēšana un uzglabāšana – mašīna var uzglabāt līdz 20 reģistrētām programmām un 30 modeļiem.
- Daudzpusīga izmantošana – ideāli piemērota pogcaurumu šūšanai uz krekliem, jakām un darba apģērbiem.

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām

• Šūšanas ātrums	- LBH-1790AB: Maksimums 4200 valdziņi/min. - LBH-1790A: Normāli: 3600 valdziņi/min. (maksimums 3300 valdziņi/min. ar eļļas nesaturošu āķi) - LBH-1795A: Maksimums 5000 valdziņi/min. - LBH-1796A: Maksimums 3300 valdziņi minūtē
• Adata stieņa garums	34,6 mm
• Zāģa asmens griešanas platums	- LBH-1790AB un LBH-1790A: 6,4–22,2 mm - LBH-1795A: 6,4–31,8 mm
• Piesprādzēšanas lentes garums	LBH-1790AB: maks. 4,0 mm LBH-1795A: maks. 5,0 mm (speciāls pasūtījums: 10 mm)
• Sagas garums	LBH-1790AB: maks. 25 mm LBH-1790A: maks. 41 mm LBH-1795A: maks. 120 mm LBH-1796A: maks. 220 mm
• Adata izņemšanas mehānisma precizitāte	0,05 mm
• Stieplu spriegošana	Elektroniska sistēma ar aktīvo spriegumu
• Virkas skaits	Aprēķināts automātiski, pamatojoties uz sprādzes cauruma izmēru
• Adata tips	DP×5 (Nr. 11) – Nr. 14
• Auduma stiprinājuma pacelšana	- LBH-1790AB: 14 mm (17 mm, ja tiek izmantota pretēja rotācija) - LBH-1796A: Paralēlais pacelšanas augstums 6 mm
Automātiskās funkcijas	
• Automātiska pacelšanas funkcija	Ar solādzinēju vadīta pacelšanas sistēma
• Vadu liešanas sistēma	Solādzinējs diega padevei
• Zāģu griešanas sistēma	Kontroles mehānisms ar solādzinēju
• Standarta modeļu skaits	99 modeļi
• Šļūtenes ruļļi	Integrēts mašīnas galvā
Darbības sistēma un enerģijas patēriņš	
• Operētājsistēma	Kompakts maiņstrāvas servodzinējs (tiešais piedziņas mehānisms)
• Enerģijas avots	3 fāzes 200–240 V / 250 VA
• Eļļošana	Galvenajai daļai nepieciešams tikai neliels daudzums smērvielas.
Svars	
• Mašīnas galva	- LBH-1790AB: 55 kg - LBH-1796A: 60 kg
• Vadības bloks	5,5 kg