



Produktblad

Juki LK-1903C Series

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

Juki LK-1903C sērija – datorizēta pogcaurumu šūšana

Juki LK-1903C ir ātra un klusa pogcaurumu šūšanas mašīna, kas nodrošina nemainīgu kvalitāti un augstu ražīgumu. Ar līdz pat 999 saglabātiem modeļiem, aktīvu diega spriegošanas funkciju un funkcijām, kas novērš diega sapišanos un samazina diega galus, tā ir ideāli piemērota gan mazām partijām, gan automatizētai ražošanai.

- Līdz 2700 valdziņiem minūtē, cikliska šūšana
- Modeļi ar automātisku pogcaurumu padevi un diegu atkritumu samazināšanu
- 999 modeļi, LCD ekrāns un NFC/USB

Produkta apraksts

JUKI LK-1903C sērija – ātra, klusa un precīza pogcaurumu šūšana ar datora vadību

LK-1903C sērija sastāv no datorizētām, ātrdarbīgām pogu šūšanas mašīnām, kas izstrādātas, lai nodrošinātu maksimālu ražīgumu un nemainīgu kvalitāti – gan šujot nelielus daudzumus, gan automatizētus procesus, gan īsus valdziņus. Ar līdz pat 999 saglabātiem modeļiem, aktīvu diega spriegojumu un zemu trokšņu līmeni ir viegli pielāgot ražošanu un uzlabot darba vidi. Šī sērija piedāvā modeļus maziem un vidējiem pogām, kā arī funkcijas, kas novērš diega sapišanos ("putnu ligzda") un samazina atlikušā diega daudzumu.

Apraksts

- Līdz 2700 valdziņiem minūtē un cikliska šūšana
- Izvēle starp modeļiem ar automātisko diega ievēršanu un diega atlieku samazināšanu
- 999 modeļi atmiņā, LCD ekrāns un NFC/USB datu pārraide
- Datorizēti kontrolēti diega spriegums katram valdziņam un automātiska presējošā kājiņa pacelšana
- Klusa, bezvibrācijas darbība pateicoties tiešajam servodzinējam un enerģijas taupīšanas dizainam

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām

• Poga izmērs (ārējais diametrs):	- LK-1903C: 8–32 mm (izvēlējams) - LK-1903C/BR35: 10–18 mm (dalīts: mazs 10–15 / vidējs 12–18 mm) - LK-1903CB: 8–20 mm
• Pogas biezums	o Visi modeļi: 1,8–3,5 mm
• Maksimālais šūšanas ātrums	o Visi modeļi: 2700 valdziņi minūtē
• Poga kājas pacelšanai	- LK-1903C / BR35: maks. 13 mm - LK-1903CB: maks. 11 mm
• Putnu ligzdu novēršana / īsu pavadīnu liktenis	- LK-1903CB: Jā, standarta - LK-1903C / BR35: Nē
• Tastatūras ievade	LK-1903C: Manuāla LK-1903C/BR35: Automātiska, vibrējoša pogu padeve LK-1903CB: Manuāla
• Stieplu spriegošana	o Visi modeļi: Elektroniska (aktīvā spriegošanas sistēma)
• Atmiņas kapacitāte	o Visi modeļi: 50 standarta modeļi / līdz 999 modeļiem (500 000 valdziņi)
• Vīles garums	o Visi modeļi: 0,1–10 mm (0,1 mm soli)
• Dzinējs un jauda	o Visi modeļi: AC servodzinējs tiešajam piedziņai, 3 fāzes 200–240 V
• Ietekme	- LK-1903C / CB: 230 VA - LK-1903C/BR35: 320 VA
• Gaisa patēriņš	- LK-1903CB: 6 l/cikls - Citi modeļi: bez gaisa patēriņa
• Svars	- LK-1903C: 56,9 kg - LK-1903C/BR35: 146 kg - LK-1903CB: 56,9 kg