



Produktblad

Juki MB-1370

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

R?pniecisk? šujmaš?na ar ??des valdzi?u pogu pieš?šanai

Juki MB-1370 ir ātra un kompakta pogu piešūšanas mašīna, kas paredzēta vīriešu apģērbiem, kreklīm un blūzēm. Ar šūšanas ātrumu 1500 valdziņi minūtē un diega apgriešanas funkciju tā nodrošina izturīgus stiprinājumus, kas paliek neskarti pat pēc vairākkārtējas mazgāšanas. Mašīna var šūt gan 2-caurumu, gan 4-caurumu pogas un ir paredzēta lielu daudzumu efektīvai šūšanai, saglabājot nemainīgu kvalitāti.

- Augsta ražīgums
- Elastīga pogcaurumu piešūšana
- Regulējams valdziņu skaits

Produkta apraksts

Juki MB-1370 sērija – ātra un precīza pogcaurumu šūšana

Juki MB-1370 sērija ir augstas kvalitātes ķēdes dūrienu pogu šūšanas mašīna, kas izstrādāta, lai nodrošinātu stipras un izturīgas pogcaurumus un nemainīgu kvalitāti. Mašīna ir ideāli piemērota vīriešu apģērbiem, kreklīm un blūzēm, kur izturība un efektivitāte ir ļoti svarīga.

Diegu nodiluma aizsardzības funkcija nodrošina, ka diegā nenodils pat pēc atkārtotas mazgāšanas. Šī mašīna ir elastīga un efektīva, jo tā var šūt gan 2, gan 4 caurumu pogas un ir aprīkota ar ērtu diegu nodiluma aizsardzības ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju.

Kompaktais dizains un augstais šūšanas ātrums 1500 valdziņi minūtē padara MB-1370 sēriju par optimālu izvēli liela apjoma ražošanai, nodrošinot nemainīgu kvalitāti.

Apraksts

- Augsta ražīgums – 1500 valdziņu minūtē nodrošina efektīvu ražošanu.
- Diegu nodiluma aizsardzība – aizsargā diegus no nodiluma pat pēc atkārtotas mazgāšanas.
- Elastīga pogu piešūšana – piemērota gan 2-caurumu, gan 4-caurumu pogām, kā arī dažāda izmēra pogām.
- Regulējams valdziņu skaits – iespēja šūt ar 8, 16 vai 32 valdziņiem atkarībā no jūsu vajadzībām.
- Ērta funkcionalitāte – viegla dažādu pogu konfigurāciju regulēšana, izmantojot vadības elementus.

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
Modeļi	- MB-1373 – Standarta pogu šujmašīna - MB-1377 – Ar vīles formas pārslēgšanas mehānismu
• Maksimālais šūšanas ātrums	1500 valdziņi minūtē
• Piespraudes skaits uz pogas	8, 16 vai 32 valdziņi
• Adata tips	TQ×1 (#16), regulējams no #14 līdz #20
• Barības garums	- Pārvietojums šķērsvirzienā: 2,5–6,5 mm - Pārvietojums garenvirzienā: MB-1373: 0–6,5 mm / MB-1377: 0–4,5 mm
• Vīles forma	- MB-1373: Standarts - MB-1377: Pārslēdzams starp dažādām valdziņu formām, izmantojot sviru
• Stieplu sieta malu aizsardzība	Jā (ieslēgts/izslēgts)
• Pielāgotas valdziņu formas	Ap pogcaurumiem (2 un 4 pogcaurumiem)
• Pogu veidi	- Veleno stiprinājumi - Stiprinājumi ar vītņotiem vītņiem - Presējamie stiprinājumi - Etīķešu stiprinājumi - Metāla stiprinājumi - Armatūras stiprinājumi (nepieciešami speciāli piederumi)
• Pogas diametrs	10–28 mm
• Biezums	1,8–3,5 mm (pēc izvēles līdz 5 mm)
• Adata stieņa gājiena garums	48,6 mm
• Nospiediet kāju pacelšanas pogu	9 mm
• Vīļu sistēma	1-šķiedras ķēde
• Eļļošana	Automātiska eļļas padeve
• Enerģijas patēriņš	200 W (1/4 ZS)
• Enerģijas avots	Vienfāzes vai trīsfāzu
• Mašīnas svars	24 kg