

Produktblad

Juki MEB-3200C Series

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

Juki MEB-3200C sērija – pogas ar digitālu precizitāti
Juki MEB-3200C ir datorizēta pogcaurumu šujmašīna, kas apvieno augstu ātrumu ar precīzu šūšanu. Šajā sērijā ir modeļi visam – no gataviem apģērbiem līdz džinsiem un darba apģērbiem, padarot to par elastīgu un efektīvu izvēli profesionālai ražošanai.

- Četras opcijas: vīriešu/sieviešu, džinsi, darba apģērbs, kombinācija
- Īss vai garš diega gals, atkarībā no modeļa
- Automātiska eļļošana un programmējams nazis

Produkta apraksts

JUKI MEB-3200C sērija – datorizēta pogcaurumu šūšanas mašīna rūpnieciskai ražošanai

JUKI MEB-3200C sērija ir jaudīga mašīnu sērija, kas piemērota plašam apģērbu klāstam, sākot no klasiskajiem gatavajiem apģērbiem līdz izturīgiem darba apģērbiem un džinsiem. Datorizēta vadība, augsta šūšanas ātrums un plašs pielāgotu modeļu klāsts nodrošina precizitāti un efektivitāti mūsdienu tekstilrūpniecībā.

Apraksts

- Ir četri varianti, no kuriem izvēlēties: vīriešu/sieviešu apģērbiem, džinsiem, darba apģērbiem un kombinēts modelis.
- Pēc diegu nogriešanas atkarībā no modeļa paliek īsi vai gari diegi.
- Automātiska eļļošana, programmējama valdziņu forma un naža funkcija
- Ar soļdzinēju vadīta padeve un asmens – vienmērīga un precīza darbība
- Saderīgs ar dažādiem darba piederumiem, kas nodrošina elastīgu lietošanu

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām

• **Vīļu veids**	1 dubultā ķēdes adata (ar gimp diegu)
• **Šūšanas ātrums**	400–2200 valdziņi minūtē (100 valdziņu intervālos)
• **Vīles garums**	10–38 mm (ar stiepļu griezēju), 10–50 mm (bez tā)
• **Adatas mešanas garums**	• MEB-3200CSS / CRS: 2,0–3,2 mm • MEB-3200CJS: 2,6–4,0 mm • MEB-3200CCS: 2,0–3,2 mm
• **Koniskais vārpstas**	0–15 mm (nav CSS modeli)
• **Darba skava (augstums)**	13 mm (maksimums 16 mm)
• **Adata**	DO×558 (skatīt adatu izmēru diagrammā)
• **Barošana**	Soļdzinējs, intermitējošs
• **Griešanas sistēma**	Ar soļdzinēju darbināms asmens, griež pirms/pēc/bez
• **Eļļošana**	Automātiska (caur eļļas sadalītāju)
• **Laika apstākļi**	0,5 MPa / 6 dm³/min (ANR)
• **Elektrība**	1-/3 fāzes, 550 VA
• **Izmēri**	1060 (garums) × 790 (platums) × 1230 mm (augstums)
• **Svars**	179 kg