



Produktblad

Juki LK-1900BN

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

Juki LK-1900BN sērija – datorizēta overloka mašīna

Juki LK-1900BN ir ātra un uzticama pastiprinājuma šūšanas mašīna ar šūšanas ātrumu līdz 3200 valdziņiem minūtē. Pateicoties aktīvajam diega spriegumam, uzlabotajai diega kontrolei un automātiskajām funkcijām, tā šuj stabilas, gludas vīles bez sapišanās. Šo sēriju raksturo augsta ražīgums, zems trokšņu līmenis, un tā ir pieejama modelī, kas piemērots apakšveļai un apģērbiem, kuri nonāk tiešā saskarē ar ādu.

- Efektīva diega kontrole
- Dažādas šūšanas iespējas
- Enerģijas taupīšana un efektivitāte

Produkta apraksts

Juki LK-1900BN sērija – datorizēta ātrdarbīga šujmašīna

Juki LK-1900BN sērija ir inovatīvu, datorizētu šujmašīnu klāsts, kas izstrādāts, lai nodrošinātu augstu veiktspēju, precizitāti un uzticamību. Uzlabotais aktīvais diega spriegošanas mehānisms nodrošina vienmērīgu un stabilu šūšanu, bet uzlabotā diega kontrole novērš tādas problēmas kā diega sapišanās un samazina nepieciešamību pēc manuālas griešanas.

LK-1900BN sērija ir optimizēta, lai maksimāli palielinātu ražošanas efektivitāti, ar maksimālo šūšanas ātrumu 3200 valdziņi minūtē un ievērojami ātrāku iedarbināšanu, apstādināšanu, diega apgriešanu un presējošā kājiņas pacelšanas un nolaišanas cikliem. Neskatoties uz augsto veiktspēju, mašīna ir klusa un bez vibrācijām, nodrošinot stabilu un ērtu darba vidi.

LK-1900BN-BS modelis ir īpaši piemērots apģērbiem, kas nonāk tiešā saskarē ar ādu, piemēram, krūšturiem un apakškreklēm, jo tam ir putnu ligzdas novēršanas un īsu diegu galiņu funkcija, kas nodrošina mīkstu un gludu apdari.

Apraksts

- Augsta veiktspēja – šūšanas ātrums līdz 3200 valdziņiem minūtē, ātrāka iedarbināšana, apstādināšana un diega nogriešana.
- Efektīva diegu pārvaldība – novērš sapišanos un samazina diegu galus, samazinot apstrādi pēc šūšanas.
- Daudzveidīgas šūšanas iespējas – 51 iepriekš ieprogrammēts raksts, ko var paplašināt ar 150 papildu rakstiem.
- Energoefektīva un jaudīga – 450 W maiņstrāvas servodzinējs ar tiešo piedziņu nodrošina stabilu darbību.
- Pilnīga darba vieta – ietver galdus un statni, tādējādi mašīna ir gatava lietošanai uzreiz pēc izņemšanas no iepakojuma.

Piegāde ietver:

- Galds
- Stendu

Modeļa specifikācijas

- **LK-1900B-SS** ir standarta modelis, kas paredzēts vispārējai pastiprināšanai ar šuvēm.
- **LK-1900B-HS** ir optimizēts smagiem audumiem un nodrošina papildu izturību šūšanai.
- **LK-1900B-FS** ir paredzēts trikotāžas audumiem un nodrošina elastīgas, izturīgas vīles.
- **LK-1900B-MS** ir piemērots gan trikotāžas, gan mīkstiem audumiem, tādējādi nodrošinot elastību dažādiem pielietojumiem.
- **LK-1900B-WS modelim** ir lielāks āķis, kas ļauj izmantot biežākas diegas un materiālus pastiprinājuma vīlēm.

Papildu funkcijas

- **LK-1900B-BE** ir funkcija, kas novērš diegu sapišanos un saīsina diegu galus, samazinot nepieciešamību pēc pārstrādāšanas. Tas ir īpaši piemērots apģērbiem, kas nonāk saskarē ar ādu, piemēram, apakšveļai un T-krekliem.

- **LK-1901B-BS** ir īpašs modelis cilpu pogu piestiprināšanai, **kas** atbalsta 11, 12 un 13 valdziņu pogas.
- **LK-1902B-SS un HS** ir paredzēti jostu šūšanai un biezu materiālu nostiprināšanai, tādējādi padarot tos ideālus sarežģītiem uzdevumiem.

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
• Maksimālais šūšanas ātrums	• LK-1900B-SS, HS, FS, MS: 3000 valdziņi minūtē • LK-1900B-WS: 2700 valdziņi minūtē
• Šūšanas zona	30 mm (platums) × 40 mm (dziļums)
• Vīles garums	0,1–10 mm
• Adata stieņa garums	41,2 mm
• Poga kājas pacelšanai	• Standarts: 14 mm • Ar atgriezenisko adatu pacelšanas funkciju: 17 mm
• Atmiņā saglabāto valdziņu skaits	30 000 valdziņi
• Saglabāto šūšanas modeļu skaits	200 modeļi (no kuriem līdz 150 var noņemt un aizstāt ar jauniem)
• Dzinējs	450 W maiņstrāvas servodzinējs (tiešais piedziņas mehānisms) nodrošina augstu precizitāti un energoefektivitāti.
• Enerģijas avots	250 VA stabilai darbībai
• Eļļošana	Automātiska eļļošana, kas prasa tikai minimālu eļļošanas līdzekļa daudzumu un samazina apkopes prasības
• Mašīnas galvas svars	42 kg, izturīga un stabila konstrukcija
• Vadības bloks	5,6 kg, viegls un kompakts, viegli lietojams