



Produktblad

Juki PLC-2700

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

Juki PLC-2700 sērija – kolonnveida šujmašīna smagiem audumiem

Juki PLC-2700 ir izturīga kolonnveida šujmašīna, kas paredzēta automašīnu sēdekļu, dīvānu, sporta inventāra un tehnisko tekstilizstrādājumu šūšanai. Ar apakšējo, adatu un augšējo padevi, lielu vertikālo satvērēju un paplašinātu darba zonu tā var apstrādāt pat lielus izstrādājumus ar nemainīgu kvalitāti.

Tiešais piedziņas motors nodrošina ātru reakciju un efektīvu caurduršanu, bet automātiskā diega nogriešana un kājas pacelšana palielina ražīgumu. Ar valdziņu garumu līdz 12 mm un ātrumu 2500 valdziņi minūtē PLC-2700 ir uzticama izvēle sarežģītiem šūšanas procesiem ar smagiem materiāliem.

- Koloniālā šujmašīna smagiem materiāliem
- Uzlabota padeves sistēma
- Liels vertikāls satvērējs

Produkta apraksts

JUKI PLC-2700 sērija – jaudīga kolonnveida mašīna, kas paredzēta smagiem šūšanas procesiem

JUKI PLC-2700 sērija ir paredzēta smagu materiālu, piemēram, automašīnu sēdekļu, dīvānu, sporta inventāra un tehnisko tekstilmateriālu, šūšanai. Mašīnai ir liela vertikāla cilpa un uzlabota padeves sistēma ar apakšējo, adatu un alternatīvo augšējo padevi, kas nodrošina stabilus un vienmērīgus valdziņus pat mainot materiālus.

Lai atvieglotu lielāku izstrādājumu šūšanu, mašīnai ir paplašināta darba zona:

- Garums: 347 mm
- Augstums: 296 mm (aptuveni 92 mm garāka un 36 mm augstāka nekā standarta modelis)
- Kolonna: 170 mm (aptuveni 7 mm augstāka nekā standarta modelis)

Lielā darba virsma un ergonomiskā kolonna padara mašīnu elastīgu un viegli lietojamu pat sarežģītos šūšanas procesos. Ātra dažādu valdziņu garumu maiņa atvieglo mašīnas pielāgošanu dažādiem projektiem, bet automātiskā diega nogriešana un presējošā kājiņa pacelšana (maks. 20 mm) palielina ražīgumu.

Mašīnai ir ātrs tiešais piedziņas motors, kas nodrošina ātru reakciju, efektīvu iespiešanos un enerģijas taupīšanu. Diega garums līdz 12 mm un šūšanas ātrums 2500 valdziņi minūtē ļauj mašīnai strādāt ar daudzslāņu materiāliem ar augstu precizitāti un stabilitāti.

Piegādāta ar visiem nepieciešamajiem piederumiem

- ar galdu
- stendu
- tiešo piedziņu (iebūvēts motors) ar paneli

Apraksts

- Koloniālā šujmašīna smagiem audumiem – ideāli piemērota automašīnu sēdekļiem, dīvāniem un sporta inventāram.
- Uzlabota padeves sistēma – apakšējā padeve, adatas padeve un alternatīvā augšējā padeve nodrošina vienmērīgu un stabilu šūšanu.
- Liels vertikāls cilpa – ļauj šūt ilgāk bez biežas spolītes maiņas.
- Ātra un elastīga regulēšana – kalkulators ātrai valdziņu garuma un alternatīvās kājiņas kustības regulēšanai.
- Automātiskās funkcijas – automātiska diega nogriešana, automātiska taisna un atpakaļ padeve un presējošā kājiņa pacelšana (10 mm, maks. 20 mm).

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
• Modeļi	- PLC-2710, PLC-2710-7 (ar automātisko vadu griezēju) - PLC-2760, PLC-2760-7 (ar automātisko vadu griezēju)
• Tips	- PLC-2710 un PLC-2710-7: 1 adatu kolonnu adāma mašīna - PLC-2760 un PLC-2760-7: 2 adatu kolonnu adāma mašīna
• Maksimālais šūšanas ātrums	2500 punkti/min.
• Vīles garums	12 mm (uz priekšu/atpakaļ)
• Šūšanas iestatījumi	- PLC-2710 un PLC-2760: 1 toņu vadības pogu - PLC-2710-7 un PLC-2760-7: 2 toņu vadības pogas
• Adatas tips	135×17 Nm100–180 (standarta Nm140)
• Kontrolējiet izmēru	TEX 50–167
• Vertikāls satvērējs	2x jauda (fiksēta tipa)
• Mainīga vertikālā padeve	1–9 mm
• Barības regulēšana	Regulējams ar stūres ratu
• Automātiska barošanas kustība	- PLC-2710 un PLC-2760: sviras tips - PLC-2710-7 un PLC-2760-7: pneimatiskais tips
• Poga kājas pacelšanai	- Manuāli: 10 mm - Automātiski: 20 mm
• Ceļa pacēlums	Standarts
• Drošības sistēma	Standarts visiem modeļiem
• Automātiska presējošā kājiņa pacelšana	- PLC-2710 un PLC-2760: papildus aprīkojums - PLC-2710-7 un PLC-2760-7: standarta aprīkojums
• Attālums starp adatu un mašīnas roku	347 mm
• Stienņa augstums	170 mm
• Svars	- PLC-2710: 76 kg - PLC-2710-7: 81 kg - PLC-2760: 79 kg - PLC-2760-7: 84 kg
• Eļļošanas sistēma	Automātiska (tvertnes eļļošana)
• Enerģijas avots	- Vienfāzes: 240 V - Trīsfāzes: 200–240 V - Modeļiem ar automātisko vadu griešanu: 193 VA
• Gaisa patēriņš	0,1 dm³/min (ANR)