



Produktblad

Juki DLN-9010A adatu padeve

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

JUKI DLN-9010A – Adatas padeve nodrošina perfektu šūšanu bez slīdēšanas

JUKI DLN-9010A ir moderns rūpnieciskais šujmašīna ar adatas padevi, kas paredzēta īpaši plāniem un vidēji bieziem audumiem. Tā novērš slīdēšanu un nevienmērīgu auduma virsējā slāni un rada vienmērīgas vīles. Ar tiešo piedziņas motoru, pusgaru roku un eļļas neizmantojošu konstrukciju tā apvieno veikspēju un tīrību – ideāli piemērota precīzai šūšanai, kur kvalitātei jābūt redzamai katrā detaļā.

- Uzlabota adatu padeve
- Uzlabota apakšējā vīle
- Sausa mašīnas konstrukcija

Produkta apraksts

Juki DLN-9010A – rūpnieciskā šujmašīna ar adatu padevi, paredzēta plāniem un vidēji bieziem audumiem

Vēlaties perfektas vīles bez slīdēšanas, krunkām vai nevienmērīguma? Juki DLN-9010A ir augsto tehnoloģiju 1-adatu lockstitch šujmašīna, kas nodrošina precizitāti, stabilitāti un efektivitāti – ideāli piemērota plāniem un vidēji bieziem audumiem. Pateicoties uzlabotajai adatu padeves tehnoloģijai, tā nodrošina vienmērīgu auduma padevi un novērš augšējā auduma slīdēšanu.

Mašīna ir aprīkota ar tādām pašām inovatīvām funkcijām kā DDL-9000 sērija, tostarp tiešo piedziņas motoru, pusgaru roku un eļļas neizmantojošu konstrukciju, kas novērš eļļas traipu veidošanos uz auduma.

Apraksts

- Uzlabota adatu padeve – novērš nevienmērīgu auduma padevi un nodrošina precīzu šūšanu.
- Uzlabota apakšējā padeve – darbojas kopā ar adatu padevi, lai radītu gludas vīles pat uz slideniem un grūti šujamiem audumiem.
- Automātiska diega griezējs, diega tīrītājs un automātiska priekšējā un atpakaļgaitas padeve – samazina manuālo darbu un palielina ražīgumu.
- Sausa mašīnas konstrukcija – nav riska, ka uz auduma varētu nokļūt eļļas šļakatas.

Juki DLN-9010A ir uzticama, augstas kvalitātes rūpnieciskā šujmašīna, kas vienmēr garantē vislabākos iespējamus rezultātus.

Iekļauts

- Galds
- Stends
- Iebūvēts motors ar aizsargu

Mašīna ir piemērota dažādiem pielietojumiem daudzās dažādās nozarēs.

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
• Veidne	DLN-9010A-SS / DLN-9010A-SH
• Piemērošanas joma	5000 valdziņi/min. / 4000 valdziņi/min.
• Maksimālais valdziņu garums	4,5 mm
• Adata stieņa garums	33 mm
• Preses kājas pacelšanas augstums	Manuāli: 5,5 mm, ceļgals: 15 mm (maks.), automātiski: 10 mm
• Adata (iekļauta piegādē)	DBx1 (#11) #9-#18, JE:134 (Nm90) Nm65-Nm110 / DBx1 (#21) #20-#23, JE:134 (Nm130) Nm120-Nm160
• Nomazgājiet kapsulu	Automātiska eļļošana, pilnībā pagriežama kapsula
• Eļļošanas sistēma	Minimālais eļļošanas daudzums adatu rulliņu un korpusa komplektam un spoles korpusam
• Sviesta eļļa	JUKI jaunā Defrix eļļa Nr. 1 (atbilst ISO VG7)
• Attālums starp adatu un mašīnas roku	300 mm
• Mašīnas galda izmērs	517 mm x 178 mm
• Vadu spole	Iebūvēts mašīnas galvā
• Mikro skrūve	Standarts
• Operētājsistēma	Kompakts AC servodzinējs ar tiešo piedziņu
• Automātiskā palaišanas funkcija	Standarta (iebūvēts solenoida tips)
• Enerģijas avots/enerģijas patēriņš	Vienfāzes 100-120 V, 200-240 V, trīsfāzes 200-240 V / 310 VA
• Kopējais svars	83,5 kg