

Produktblad

Juki LU-2810

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

JUKI LU-2810 sērija – šūšanas jauda lieliem un smagiem darbiem
LU-2810 sērija ir paredzēta lielu izstrādājumu un īpaši smagu materiālu rūpnieciskai šūšanai. Ar kombinētu apakšējo, adatu un alternatīvo augšējo šūšanas mehānismu un jaudīgu vertikālo āķi šīs mašīnas nodrošina stabilu šūšanu un augstu precizitāti. Izvēlieties starp standarta LU-2810 modeli vai LU-2810-7 ar automātisko diega griezēju – abi modeļi ir aprīkoti ar īpaši augstu roku, plašu darba virsmu un izturīgu konstrukciju. Uzticams risinājums ražošanai, kur svarīga ir izturība, telpa un uzticamība.

- Priekšējā kājiņa pacelama līdz 20 mm
- Vīles garums līdz 9 mm
- Šūšanas ātrums līdz 3000 valdziņiem minūtē

Produkta apraksts

LU-2810 sērija – rūpnieciskās šujmašīnas lieliem izstrādājumiem un īpaši smagiem materiāliem

Meklējat rūpniecisko šujmašīnu, kas nodrošina precizitāti, jaudu un izturību patiesi sarežģītiem šūšanas uzdevumiem? LU-2810 sērija ir ideāls risinājums tiem, kas strādā ar lieliem izstrādājumiem un īpaši smagiem materiāliem. Ar uzlaboto šūšanas tehnoloģiju, apakšējo padevi, adatu un alternatīvo augšējo padevi, kā arī lielu vertikālo āķi šīs mašīnas nodrošina izcilu veiktspēju un vienmērīgus šūšanas rezultātus pat ar visgrūtākajiem materiāliem.

LU-2810

Augstie un gari rokturi un plašā mašīnas pamatne nodrošina optimālu darba telpu un komfortu. Ideāli piemērota tiem, kam nepieciešama efektīva un uzticama mašīna rūpnieciskai ražošanai.

LU-2810-7 – ar automātisko diega griezēju

Šis modelis ir aprīkots ar automātisko diega griezēju un ir ideāli piemērots automašīnu sēdekļu, dīvānu un somu šūšanai. Tā funkcionalitāte ir ievērojami uzlabota, padarot to ideāli piemērotu lielu un smagu materiālu ražošanai, kur precizitāte un efektivitāte ir vissvarīgākie faktori.

Apraksts

- Liels vertikāls cilpa
- Presējošā kājiņa pacelama līdz 20 mm
- Valdziņa garums līdz 9 mm
- Šūšanas ātrums līdz 3000 valdziņiem minūtē

Komplekts

- Galds
- Stends
- Iebūvēts motors ar vadības paneli

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām

LU-2810-7 (1-adatu mašīna ar automātisko diega griezēju)	
• Maksimālais šūšanas ātrums	3000 punkti/min.
• Maksimālais valdziņu garums	9 mm
• Vīles garuma regulēšana	2 pakāpju vadības pogu
• Preses kājas augstums	• Automātiski: 20 mm • Manuāli: 10 mm
• Automātiska pacelšana	Iekļauts standarta aprīkojumā
• Alternatīva vertikāla kustība	1–9 mm
• Izvēlējama vertikālās kustības noteikšanas metode	Liels vadības pogu
• DL vienība	Iekļauts standarta aprīkojumā
• Stiepļu spriegošana	Vienkāršais/divkāršais spriegums
• Satvērējs	Vertikāla vārpsta, divkārša jauda
• Apakšējās padeves mikroregulēšana	Iekļauts standarta aprīkojumā
• Adata	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Saraksts	#30–#5, B46–B138, min. 60/3–20/3
• Eļļošana	Automātiska (tvertnes sistēma)
• Viena pieskāriena atpakaļgaitas poga	Iekļauts standarta aprīkojumā
• Manuālā sajūga	Daudzfunkcionāls 6 vadu slēdzis
• Drošības mehānisms	Standarta aprīkojums (atjaunojams, nospiežot pogu)
• Enerģijas padeve / Enerģijas patēriņš	Vienfāzes 100–120 V / 200–240 V, trīsfāzes 200–240 V / 180 VA (ar automātisko vadu griezēju)
• Mašīnas svars	61 kg
LU-2810 (1 adatu mašīna)	
• Maksimālais šūšanas ātrums	3000 punkti/min.
• Maksimālais valdziņu garums	9 mm
• Vīles garuma regulēšana	1 pakāpes vadības pogu
• Alternatīva vertikāla kustība	1–9 mm
• Stiepļu spriegošana	Divkāršs uztraukums
• Satvērējs	Vertikāla vārpsta, divkārša jauda
• Apakšējās padeves mikroregulēšana	Iekļauts standarta aprīkojumā
• Adata	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Saraksts	#30–#5, B46–B138, min. 60/3–20/3
• Eļļošana	Automātiska (tvertnes sistēma)
• Mašīnas svars	56 kg
Piezīme: „Vīles/min" attiecas uz vīlēm minūtē.	