



Produktblad

Juki LU-2860AD

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

JUKI LU-2860 – divu adatu risinājums smagiem un precīziem rūpnieciskajiem šūšanas darbiem

JUKI LU-2860 ir jaudīga divu adatu rūpnieciskā šujmašīna, kas apvieno stabilu šūšanas mehānismu ar lielu darba zonu – ideāli piemērota smagu materiālu, piemēram, automašīnu apdare, mēbeles un rokassomas, šūšanai. Apakšējā padeve, adatu padeve un alternatīvā augšējā padeve, dubultās jaudas skavas un automātiskā diega nogriešana nodrošina vienmērīgu šūšanu, mazāk pārtraukumu un augstāku ražīgumu. Mašīna ir paredzēta ilgtermiņa ražošanas procesiem ar augstām kvalitātes prasībām.

- Apakšējā padeve, adatas un alternatīvā augšējā padeve
- 3 mm adatas atstarpe
- Lieli vertikālie transporta zobī

Produkta apraksts

Juki LU-2860 – rūpnieciskā šujmašīna smagiem audumiem

Juki LU-2860 ir jaudīga un uzticama 2-adatu rūpnieciskā šujmašīna, kas ir ideāli piemērota automašīnu sēdekļiem, dīvāniem, rokassomām un citu lielu vai smagu materiālu šūšanai.

Pateicoties apakšējai, adatas un alternatīvajai augšējai šūšanas mehānismiem, tā šuj vienmērīgi un vienādi pat uz grūtiem materiāliem. Augstie un gari rokturi nodrošina vairāk darba telpas, bet dubultās ietilpības āķis samazina spolišu maiņas skaitu. Automātiskais diega griezējs padara darbu ātrāku un efektīvāku.

Šī mašīna ir izstrādāta, lai nodrošinātu izturību, precizitāti un efektivitāti, padarot to ideāli piemērotu rūpnieciskai šūšanai, kur kvalitātei jāatbilst augstākajiem standartiem.

Apraksts

- Apakšējā, adatas un alternatīvā augšējā vīle
- 3 mm adatas attālums
- Liels vertikāls cilpa
- Ātra pārslēgšanās starp diviem iepriekš iestatītiem valdziņu garumiem
- Ātra pārslēgšanās starp diviem iepriekš iestatītiem augstumiem
- Diega biezums līdz Nm 10/3
- Diega griezējs
- Automātiska presējošā kājiņa pacelšana
- Pēdas pacelšana maks. 20 mm
- Automātiska kustība uz priekšu un atpakaļ
- Valdziņa garums maks. 9 mm
- Šūšanas ātrums maks. 2700 valdziņi/min

Komplekts

- Galds
- Stends
- Tiešais piedziņas mehānisms (iebūvēts motors) ar vadības paneli

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
• Tips	2-adatu rūpnieciskā šujmašīna
• Maksimālais šūšanas ātrums	2700 punkti/min.
• Maksimālais valdziņu garums	9 mm
• Vīles garuma regulēšana	1 pakāpes vadības pogu
• Preses kājas augstums	• Automātiski: 20 mm • Manuāli: 10 mm
• Automātiska pacelšana	Pēc izvēles
• Alternatīva vertikāla kustība	1–9 mm
• Izvēlējama vertikālās kustības noteikšanas metode	Liels vadības pogu
• DL vienība	-
• Stieplu spriegošana	Divkārs uztraukums
• Satvērējs	Vertikāla vārpsta, divkārsa jauda
• Apakšējās padeves mikroregulēšana	Iekļauts standarta aprīkojumā
• Adata	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Saraksts	#30–#5, B46–B138, min. 60/3–20/3
• Eļļošana	Pus sausā automātiskā eļļošanas sistēma (tvertnes sistēma)
• Manuālā sajūga	Daudzfunkcionāls 6 vadu slēdzis
• Drošības mehānisms	Standarta aprīkojums (atjaunojams, nospiežot pogu)
• Enerģijas padeve / Enerģijas patēriņš	-
• Mašīnas svars	61 kg