

Produktblad

Juki MO6700DA

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

Juki MO-6700DA – ātra overloka šujmašīna, kas garantē izcilus rezultātus Juki MO-6700DA ir uzticama un ātra overloka šujmašīna, kas piemērota visam – no gataviem apģērbiem līdz tehniskajiem tekstilmateriāliem. Tā ir pieejama 3 un 4 diegu modeļos ar drošu šūšanu un šuj līdz 7000 valdziņiem minūtē, atstājot tīrus, eļļas nesaturīgus diegus. Diferenciālā padeve un optimizēta mehānika nodrošina vienmērīgu padevi, augstu precizitāti un minimālu tehnisko apkopi.

- Juki sausās galvas tehnoloģija novērš eļļas traipus un nodrošina augstu šūšanas kvalitāti.
- Maksimālais ātrums 7000 valdziņu minūtē palielina ražīgumu.
- Pus sausā gala overloks un droša šujmašīna ar minimālu eļļošanu.

Produkta apraksts

Juki MO-6700DA – ātra un precīza overloka mašīna

Juki MO-6700DA ir ātra overloka un drošības šujmašīna, kas paredzēta apģērbu, sporta apģērbu un tehnisko tekstilizstrādājumu šūšanai. Tā ir pieejama kā 3- un 4-diegu overloka modeļi un drošības šūšanas varianti, kas pielāgoti dažādiem materiāliem un lietošanas jomām.

Ar maksimālo ātrumu 7000 valdziņu minūtē un Juki sausās galvas tehnoloģiju tiek novērsti eļļas traipi, nodrošinot tīras un nevainojamas valdziņas. Diferencētā padeve nodrošina vienmērīgu auduma padevi pat elastīgiem audumiem, bet optimizētā adatu stieņa un cilpas sistēma samazina apkopes prasības.

Ideāli piemērota uzņēmumiem, kam nepieciešami ātri, precīzi un vienmērīgi ražošanas procesi.

Apraksts

- Juki sausās galvas tehnoloģija novērš eļļas traipus un nodrošina augstu šūšanas kvalitāti.
- Maksimālais šūšanas ātrums 7000 valdziņu minūtē palielina ražīgumu.
- Pus sausā overloka un drošības šujmašīna ar minimālu eļļošanu.
- Optimizēta adatu stieņa un cilpas sistēma nodrošina ilgu kalpošanas laiku un vieglu apkopi.
- Diferenciālā padeve nodrošina lielisku pielāgošanos dažādiem materiāliem.
- Īpaši apstrādātas virsmas un uzlabota eļļošanas sistēma nodrošina augstu izturību.
- Zemas apkopes prasības pateicoties uzlabotai eļļošanas tehnoloģijai un eļļošanas tehnoloģijai.
- Samazināts vibrācijas un trokšņa līmenis nodrošina patīkamus darba apstākļus.

Iekļauts

- Galds
- Pilnībā iebūvēta montāža
- Pamatne
- SV 550 servodzinējs ar pozicionēšanu
- Mazs pedālis

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām

Veidnes un šūšanas sistēmas	• MO-6704DA: 1-adatu overloks (šūšanas klase 504, ASV) • MO-6714DA: 2-adatu overloks (šūšanas klase 514, ASV) • MO-6716DA: Drošības valdziņš (šūšanas klase 516, ASV)
• Maksimālais šūšanas ātrums	7000 punkti/min.
• Vīles garums	• MO-6704DA: 0,8–4 mm • MO-6714DA: 0,8–4 mm • MO-6716DA: 1,5–5 mm
• Overlock platums	• MO-6704DA: 1,6 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm • MO-6714DA: 2,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm • MO-6716DA: 3,2 / 4,8 / 4,8+2,0 / 3,2+2,0 mm
• Diferenciālā padeve (apakšējā padeve)	• MO-6704DA un MO-6716DA: salocīšana 1:2 (maks. 1:4), stiepšana 1:0,7 (maks. 1:0,6) • MO-6714DA: salocīšana 1:2 (maks. 1:4), izstiepšana 1:0,7 (maks. 1:0,6)
• Adatas stieņa garums	24,5 mm
• Adatas slīpums	20°
• Adatas mehānisms	Adatu rullīšu gultnis ar augšējo/apakšējo gultni
• Adatas tips	DC×27 #11 (izņēmumi noteiktām apakšklasēm)
Spiediena nospiedums un regulēšana	
• Preses kājas pacelšanas maksimālais augstums	7 mm (izņēmumi noteiktām apakšklasēm)
• Maksimālais presēšanas pēdas spiediens	63,7 N (6,5 kgf)
• Pieskaņojot valdziņus	Poga
• Diferenciālā padeves kontrole	Mikro-regulējams sviras
Eļļošana un apkope	
• Eļļošana	Automātiska (adatu stienis un skava nav jāeļļo)
• Eļļošanas eļļa	JUKI mašīnu eļļa 18 (ISO VG18)
• Adatu dzesētājs	Pēc izvēles
• Stiepļu siltummainis	Pēc izvēles
• Mikro pacelšanas funkcija	Standarts
Citi	
• Mašīnas galvas svars	28 kg