



Produktblad

Juki MO-6900G sērija

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

Juki MO-6900G/J – overloks šujmašīna smagiem audumiem

Juki MO-6900G/J ir paredzēta sarežģītai šūšanai ar īpaši smagiem audumiem, piemēram, džinsu audumu, automašīnu apdarei un paklājiem. Ar ātrumu līdz 6000 valdziņiem minūtē, jaudīgu padevi un modernu tehnoloģiju tā garantē izturīgas, precīzas viļes un augstu ražīgumu pat vissarežģītākajos darbos.

- Jaudīga diferenciālā padeve
- Divas padeves sistēmas
- Traktora kājiņa un jaudīga padeve

Produkta apraksts

Juki MO-6900G/J – rūpnieciskā šujmašīna ļoti smagiem audumiem

Juki MO-6900G/J sērija sastāv no augstas kvalitātes overloku un drošības šuvju šujmašīnām, kas paredzētas ļoti smagu materiālu, piemēram, džinsa, paklāju, automašīnu apdarei un tehnisko tekstilmateriālu, šūšanai. Ar šūšanas ātrumu līdz 6000 valdziņiem minūtē, jaudīgu padevi un modernu tehnoloģiju šī mašīna nodrošina augstu efektivitāti, precizitāti un izturību.

Juki MO-6900G/J ir ideāli piemērota nozarēm, kurās nepieciešama uzticama, efektīva un precīza smagu materiālu šūšana.

Apraksts

- Jaudīga diferenciālā padeve – nodrošina vienmērīgu un precīzu smagu materiālu padevi bez auduma slidēšanas.
- Divas padeves sistēmas – izvēlieties MO-6900G ar apakšējo padevi stabilitātei vai MO-6900J ar regulējamu augšējo padevi labākai kontrolei, šujot daudzslāņu materiālus.
- Traktora kājiņa un jaudīgs padeves mehānisms – uzlabo sākeri un atvieglo šūšanu uz bieziem audumiem.
- Mikroregulējama diferenciālā padeve – ļauj precīzi pielāgot padevi atbilstoši auduma veidam.
- Automātiskā elļošana – samazina apkopes prasības un pagarinā mašīnas kalpošanas laiku.
- Adatu dzesētājs un diegu sildītājs – novērš problēmas, šujot ar lielu ātrumu, un nodrošina augstu šuves kvalitāti.
- Mikro pacelšanas funkcija – samazina lietotāja nogurumu, samazina vibrāciju un nodrošina vienmērīgāku darbību.

Iekļauts

- galda
- pilnībā iebūvēts stiprinājums
- stends
- SV 550 servodzinējs ar pozicionēšanu
- mazs pedālis

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
• Šūšanas sistēma	- MO-6904G: 1 adatu overloks - MO-6914G: 2 adatu overloks - MO-6916G: Droša diega piesaistīšana
• Maksimālais šūšanas ātrums	6000 valdziņi minūtē
• Vīles garums	- MO-6904G: 2,5–5 mm - MO-6914G: 2,5–4 mm - MO-6916G: 2,5–5 mm
• Overlock platums	- MO-6904G: 4,8, 10,0, 18,0 mm - MO-6914G: 6,4 mm - MO-6916G: 4,8, 6,4 mm
• Diferencēta apkalpošana	- MO-6904G: lieces 1:1,75 (maks. 1:3,8) stiepes 1:0,7 (maks. 1:0,6) - MO-6914G: lieces 1:2 (maks. 1:3,8) Stiepes 1:0,8 (maks. 1:0,6) - MO-6916G: Lieces 1:1,75 (maks. 1:3,8) Stiepes 1:0,7 (maks. 1:0,6)
• Adata stieņa garums	28,8 mm
• Adata slīpums	20°
• Adata rulliņu gultnis	Augšējais/apakšējais gultnis
• Adata tips	DO × 5 (izņēmumi noteiktām apakšklasēm)
• Poga kājas pacelšanai	Maksimums 8 mm (izņēmumi atsevišķās apakškategorijs)
• Maksimālais presēšanas pēdas spiediens	63,7 N (6,5 kg)
• Pieskaņojot valdziņus	Poga
• Diferenciālā padeves kontrole	Svira (mikro regulēšana)
• Mašīnas galvas svars	28 kg
• Eļļošana	Automātisks
• Eļļošanas eļļa	JUKI mašīnu eļļa 18 (ISO VG18)
• Adata dzesētājs	Standarts (izņēmumi noteiktām apakšklasēm)
• Stieplu siltummainis	Standarts
• Mikro pacelšanas funkcija	Standarts