



Produktblad

Juki LZ-2280A sērija

Kategorija: Rūpnieciskās šujmašīnas

Juki LZ-2280A sērija – precīza mašīna zigzaga šūšanai

Juki LZ-2280A ir ātra un precīza 1-adatu zigzaga mašīna, kas rada gludu, vienmērīgu vīli ar zemu diega spriegumu. Tā ir ideāli piemērota apakšveļas, sporta apģērba un dekoratīvo vīļu šūšanai. Pieejama dažādos modeļos ar tādiem funkcijām kā automātiska diega nogriešana, ergonomiska diega regulēšana un enerģijas taupīšanas servodzinējs – augsta veiktspēja un uzticami rezultāti pie augstiem ātrumiem.

- Gluda un vienmērīga šūšana
- Augsta veiktspēja
- Dažādas šūšanas funkcijas

Produkta apraksts

Juki LZ-2280A sērija – ātra un precīza zigzaga šujmašīna

Juki LZ-2280A sērija ir ātra, vienadatas zigzaga šujmašīna ar fiksēšanas funkciju. Tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu gludākus un vienmērīgākus valdziņus ar zemu diega spriegumu. Mašīna samazina bieži sastopamas problēmas, piemēram, dubultus un nevienmērīgus valdziņus, nodrošinot augstu šūšanas kvalitāti.

Tā ir pieejama vairākos modeļos ar dažādām funkcijām un šūšanas iespējām, kas piemērotas apakšveļai, sporta apģērbam un dekoratīvai šūšanai. Pateicoties Juki uzlabotajai skavas un diega spriegošanas sistēmai, vīles ir vienmērīgas pat lielā ātrumā. Dažiem modeļiem ir automātiska diega nogriešana, ergonomiska diega regulēšana un kompakts servodzinējs, kas uzlabo lietošanas ērtumu un energoefektivitāti.

Juki LZ-2280A sērija ir ideāls risinājums uzņēmumiem, kam nepieciešama augsta ražīgums, precīza diega ievēršana un stabila šūšana pie augstiem ātrumiem.

Apraksts

- Vienmērīga un vienāda šūšana – modernā tehnoloģija samazina dubultu valdziņu skaitu un nodrošina labāku diega spriegojumu.
- Augsta ražīgums – šuj līdz 5000 valdziņiem minūtē, saglabājot precizitāti.
- Dažādas šūšanas funkcijas – izvēlieties no zigzaga, 3 pakāpju zigzaga vai vīļņveida valdziņa, atkarībā no modeļa.
- Klusa un stabila darbība – minimāla vibrācija un trokšņa līmenis padara darbu ērtāku.
- Nekas nepieciešams apkopes darbi un energoefektīvs – pilnībā automātiska eļļošana un izturīgas detaļas samazina ekspluatācijas izmaksas.

Modeļu atšķirības

- **LZ-2280A** – standarta zigzags, platums līdz 5 mm. Vienmērīga šūšana ar zemu diega spriegumu.
- **LZ-2280AB** – plats zigzags, platums līdz 8 mm. Piemērots platākām vīlēm un izturīgākai šūšanai.
- **LZ-2284A-7** – Pārslēdzieties starp standarta zigzaga valdziņu (5 mm) un 3 pakāpju zigzaga valdziņu (10 mm) ar vienkāršu sviru.
- **LZ-2287A** – 3 pakāpju zigzaga un vīļņveida valdziņš, platums līdz 10 mm. Ideāli piemērots dekoratīvai šūšanai.

Integrētais LED apgaismojums (izvēlētajos modeļos) uzlabo šūšanas virsmas redzamību.

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
• Maksimālais šūšanas ātrums	5000 valdziņi minūtē
• Vīles garums	Maksimums 2,5 mm
• Maksimālais zigzaga platums	• Standarta: 5 mm • Plaša zigzaga: 8 mm • 3 pakāpju zigzaga/griezēja formas zigzaga: 10 mm
• Poga kājas pacelšanai	• Manuāli: 5,5 mm • Ar celgala pacēlāju: 10 mm
• Sasprindzināšanas sistēma	DP skava ar titāna pārklājumu
• Stieple spriegošana	Rotējoša kabelu izvades sistēma
• Eļļošana	Pilnībā automātisks
• Eļļošanas eļļa	JUKI jaunā Defrix eļļa Nr. 1 (ISO VG7)
• Adatas tips	134SUK (Nm70)
• Automātiskais stieple griezējs	Pieejami noteikti modeļi
• Barības regulēšana	Mikro-regulējams sviras