



Produktblad

Primula Eco DOB

Kategorija: Rūpnieciskās preses

Primula ECO DOB 3711 – Kompakta gludināmais dēlis ar sūkņēšanas, pūšanas un sildīšanas funkcijām

Primula ECO DOB 3711 ir profesionāls gludināmais dēlis svārkiem, kleitām, kreklēm un citiem apģērbiem. Tā kombinētās sūkšanas, pūšanas un sildīšanas funkcijas garantē vienmērīgu un bezgrumbu rezultātu. Gludināmais dēlis ir aprīkots ar notekūdens paliktni un gludekļa turētāju, un to var papildināt ar piederumiem vai augstspiediena katlu, lai izveidotu pilnīgi ergonomisku darba vietu.

Produkta apraksts

Primula ECO DOB 3711 – jaudīga gludināmais dēlis ar sūkņēšanas, pūšanas un sildīšanas funkcijām

Primula ECO DOB 3711 ir kompakts un jaudīgs gludināmais dēlis, kas ideāli piemērots sieviešu un bērnu apģērbiem, svārkiem, kleitām un kreklēm. Ar integrētajām sūkšanas, pūšanas un sildīšanas funkcijām tā garantē efektīvus, bezgrumbu gludināšanas rezultātus un notur audumu vietā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu gludināšanas procesu.

Gludināmais dēlis ir aprīkots ar noteku un silikona pārklājumu gludekļa turētāju, kas nodrošina papildu drošību un ērtības. Papildu piederumi: pagriežams turētājs, aproču/olu gludināmais dēlis, gludekļa pakaramais, apgaismojums, gludekļa turētājs un gludeklis.

Optimizējiet savu darba vietu, pievienojot modeli ECO DOB 3711 ar brīvi stāvošu Primula ECO VAPOR augstspiediena katlu 1 vai 2 gludekļiem vai Primula MAGIC INOX vai Primula ATMOS augstspiediena katlu, ko var uzstādīt tieši uz gludināšanas galda.

Primula ECO DOB 3711 ir ideāls risinājums profesionāliem drēbniekiem, studijām un rūpniecībai, kam nepieciešama efektivitāte, ergonomika un augsta kvalitāte gludināšanas procesā.

- Efektīva darbība – kombinētās iesūkšanas, pūšanas un sildīšanas funkcijas nodrošina profesionālus, bezgrumbu rezultātus.
- Elastīga darba vieta – komplektā ietilpst putekļu slotiņa un gludināma dzelzs turētājs, un to var papildināt ar tādiem piederumiem kā pagriežams turētājs, piedurkņu turētājs un apgaismojums.
- Mērogojams risinājums – var izmantot kā atsevišķu vai integrētu augstspiediena katlu, pielāgotu dažādām darba vidēm un vajadzībām.

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
Darba vieta	110 x 38 cm
Standarta augstums	85 cm
Siltuma kapacitāte	1 kW
Sūkšanas jauda	0,50 ZS
Enerģijas avots	230 V – 1 fāze – 50 Hz