



Produktblad

Primula Perfect PD

Kategorija: Rūpnieciskās preses

Primula Perfect PD S+B – profesionāla gludināmais dēlis ar sūkņēšanas, pūšanas un sildīšanas funkcijām

Primula Perfect PD S+B ir ergonomisks gludināmais dēlis, kas paredzēts dažāda veida apģērbu profesionālai gludināšanai. Sūkņēšanas, pūšanas un sildīšanas funkcijas garantē izcilus rezultātus, bet tā dizains un piederumi ļauj to elastīgi izmantot šūšanas darbnīcās un studijās.

- Efektīvi rezultāti
- Ergonomisks dizains
- Elastīgs risinājums

Produkta apraksts

Primula Perfect PD S+B – profesionāla gludināmais dēlis ar sūkšanas, pūšanas un sildīšanas funkcijām

Primula Perfect PD S+B – profesionāla gludināmais dēlis sieviešu un bērnu apģērbu, svārku, kleitu un kreklu profesionālai gludināšanai un presēšanai. Ar integrētajām sūkšanas, pūšanas un sildīšanas funkcijām tā nodrošina izcilus gludināšanas rezultātus un notur audumu vietā, lai darbs būtu vienmērīgs un efektīvs.

Gludināmais dēlis ir izstrādāts, lai nodrošinātu maksimālu ergonomiku un funkcionalitāti, un ir aprīkots ar 85 cm augstu skursteni efektīvai tvaika nosūcei. Maksimālam komfortam un efektivitātei tā ir aprīkota ar šļūtenes turētāju, silikona pārklājumu gludekļa turētāju, metāla montāžas virsmu, dubultām kājām un riteņiem vieglai pārvietošanai.

Papildu piederumi ietver pagriežamu rokturi, aproču/olšūnu uzgaļu, gludināma pakaramu, apgaismojumu, gludināma pakaramu un gludināmo, padarot to par ideālu risinājumu profesionālām tekstila darbnīcām un drēbniekiem.

Apraksts

- Efektīvi rezultāti – sūkņēšanas, pūšanas un sildīšanas funkcijas nodrošina gludu, bezgrumbu gludināšanu.
- Ergonomisks dizains – augsts tvaika skurstenis, riteņi transportēšanai un praktiski detaļas, piemēram, šļūtenes turētājs un gludekļa turētājs.
- Elastīgs risinājums – var papildināt ar pagriežamu rokturi, statīvu, pakaramu, apgaismojumu un citiem piederumiem.

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām

Darba vieta	120 x 42 cm
Regulējams augstums	78–91 cm
Siltuma kapacitāte	1 kW
Sūkšanas jauda	0,75 ZS
Enerģijas avots	• 400 V – 3 fāzes/N/PE – 50 Hz • vai 230 V – 1 fāze – 50 Hz