



Produktblad

Tajima TMCR-VF

Kategorija: Izšūšanas mašīnas

Tajima TMCR-VF – Vadošais modelis, kas nodrošina maksimālu elastīgumu un modernas dekoratīvās izšūšanas iespējas

TMCR-VF sērija ir „Tajima” modernākā daudzgalvju mašīna, kas atspoguļo uzņēmuma vadošo pieredzi rūpnieciskajā izšūšanā. Mašīna ir izstrādāta ražotājiem, kuriem nepieciešama maksimāla elastība, stabilitāte un plašas dekoratīvās iespējas.

- Tajima vismodernākā daudzgalvju tehnoloģija
- DCP un FS režims kā standarta aprīkojums
- Izstrādāta ekskluzīvai un liela apjoma ražošanai

Produkta apraksts

Modernas daudzgalvainas mašīnas augstākās kvalitātes izstrādājumu ražošanai un dekoratīvu efektu radīšanai

TMCR-VF vienā platformā apvieno vairākas no Tajima modernākajām tehnoloģijām. Digitāli vadāmā presējošā kājiņa (DCP) pielāgo presējošās kājiņas pozīciju atbilstoši auduma biezumam, nodrošinot stabilu izšūšanu ar nemainīgu kvalitāti pat uz plāniem, smagiem un daudzslāņu audumiem.

FS režims ir standarta funkcija, kas ļauj izšūt ar mīksti savitiem un rupjiem diegiem, kurus iepriekš bija grūti apstrādāt ar rūpnieciskajām mašīnām. Tas nodrošina lielāku radošo brīvību un uzlabotu izšūšanas kvalitāti sarežģītos darbos.

Mašīnu var aprīkot ar plašu rūpnīcas un izplatītāju piedāvāto papildaprīkojumu, piemēram, viedu diegu vadības sistēmu, fliteru un pērļu vienībām, „Multi Cording Device” ierīci un automātiskajām spolišu maiņas sistēmām. TMCR-VF ir paredzēta liela apjoma ražošanai, taču tāpat labi noder arī situācijās, kurās izšķiroša nozīme ir ārkārtīgai detaļu precizitātei, dekoratīviem efektiem un tehniskajai precizitātei.

Apraksts

- Tajima vismodernākā daudzgalvju mašīna
- Digitāli vadāma presējošā kājiņa (DCP)
- FS režims rupjiem un mīksti savitiem diegiem
- Atbalsts modernām dekoratīvajām tehnikām
- Izstrādāta augstākās kvalitātes rūpnieciskajai ražošanai

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
Mašīnas tips	Elektroniska daudzkalpu izšūšanas mašīna
Galvenais dzinējs	maiņstrāvas servodzinējs
X- un Y-ass motori	Maiņstrāvas servodzinēji
Maksimālais ātrums	līdz 1100 apgr./min.
Enerģijas padeve	3 fāzes 200–240 / 380 / 415 V, 50/60 Hz un 1 fāze 200–240 V
Enerģijas patēriņš	aptuveni 1,2 kW
FS režīms	standarta aprīkojums visos modeļos
Digitāli vadāma preses kājiņa (DCP)	standarts
Cilvēku skaits	6–12 atkarībā no modeļa
Izšūšanas laukums vienai personai	līdz 1500 × 240 mm, atkarībā no modeļa
Rūpnīcas opcijas	Automātiskā eļļošana, automātiskais rāmju mainītājs, SBC, UBC II, ESQ-C, Sequin Unit IV, sēkliņu pārļu ierīce, i-TM
Papildaprīkojums, kas pieejams pie izplatītājiem	Daudzvadu savienošanas ierīce 2, Urbšanas ierīce 2, Sijas sensors, Pozīcijas marķieris
Faila formāts	DST (Tajima), TBF (Tajima binārais formāts)