



Produktblad

Tajima TMCP-VF

Kategorija: Izšūšanas mašīnas

Tajima TMCP-VF – Daudzgalvainas izšūšanas mašīnas maksimālai stabilitātei un dekoratīviem efektiem

TMCP-VF sērija ietver uzņēmuma „Tajima” modernas daudzgalvainas mašīnas profesionālai un rūpnieciskai izšūšanai. Šī sērija ir izstrādāta kā globāls standarts, galveno uzmanību pievēršot ražīgumam, stabilai darbībai un ilgam kalpošanas laikam.

- Augsta stabilitāte pat pie lieliem ātrumiem
- FS režīms kā standarta funkcija dekoratīvās izšūšanas elastībai
- Paredzēta nepārtrauktai rūpnieciskai ražošanai

Produkta apraksts

Modernas daudzgalvainas mašīnas stabilai un elastīgai izšūšanas ražošanai

TMCP-VF ir izstrādāta, lai nodrošinātu vienmērīgu un precīzu izšūšanu pat lielā ātrumā un sarežģītos darba apstākļos. Uzlabotais rāmja piedziņas mehānisms, jaudīgi maiņstrāvas servodzinēji un pastiprinātais mašīnas rāmis veicina lielāku valdziņu stabilitāti un vienmērīgu gala rezultātu pat ilgstošas ražošanas laikā un izmantojot liellākus rāmjus.

Mašīna standarta komplektācijā ir aprīkota ar FS režīmu, kas ir īpaši izstrādāts izšūšanai ar mīksti savītu vai rupju diegu. Tas paplašina materiālu izvēli un rada jaunas iespējas dekoratīvajā un tehniskajā izšūšanā.

TMCP-VF var konfigurēt ar plašu rūpnīcas un izplatītāju piedāvāto papildaprīkojumu, piemēram, automātisko spolišu maiņas funkciju, fliteru un pērļu vienībām, kā arī pozicionēšanas sistēmām. Mašīnu izmanto modes, emblēmu, reklāmas izstrādājumu un citās dekoratīvās ražošanas nozarēs, kurās izšķiroša nozīme ir kvalitātei, elastīgumam un ražošanas jaudai.

Apraksts

- Daudzgalvju mašīna rūpnieciskajai izšūšanai
- FS režīms mīksti savītiem un rupjiem diegiem
- Augsta stabilitāte lielos ātrumos
- Plašs dekoratīvo iespēju klāsts
- Paredzēta nepārtrauktai ražošanai

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
Mašīnas tips	Elektroniska daudzkalpu izšūšanas mašīna
Galvenais dzinējs	maiņstrāvas servodzinējs
X- un Y-ass motori	Maiņstrāvas servodzinēji
Maksimālais ātrums	līdz 1100 apgr./min.
Enerģijas padeve	3 fāzes 200–240 / 380 / 415 V, 50/60 Hz un 1 fāze 200–240 V
Enerģijas patēriņš	aptuveni 1,2 kW
Cilvēku skaits	6–12 atkarībā no modeļa
Izšūšanas laukums vienai personai	līdz 800 × 400 mm, atkarībā no modeļa
FS režīms	standarta aprīkojums visos modeļos
Vadu un spolju pārvietošana	Saderīgs ar SBC un UBC II
Rūpnīcas opcijas	Automātiskā eļļošana, SBC, UBC II, ESQ-C pailletu vienība, Pailletu vienība IV, Sēkliņpērlju ierīce
Papildaprīkojums, kas pieejams pie izplatītājiem	Stara sensors, urbšanas ierīce II, pozīcijas marķieris
Faila formāts	DST (Tajima), TBF (Tajima binārais formāts)