



Produktblad

Tajima TMAR-VC

Kategorija: Izšūšana, Izšūšanas mašīnas

Tajima TMAR-VC – Stabila daudzkalpu izšūšana liela apjoma gatavajiem izstrādājumiem

TMAR-VC ir „Tajima” augstas klases daudzkalpu cilindriskā izšūšanas mašīna, kas izstrādāta stabilai un atkārtojamai izšūšanai uz gatavajiem izstrādājumiem. Mašīna ir paredzēta rūpnieciskai videi, kurā būtiski ir lieli apjomi, nemainīga kvalitāte un darbības uzticamība.

- Digitāli vadāma spiedpēda (DCP) precīzai pielāgošanai materiālam
- Optimizēta izšūšanai uz gatavajiem izstrādājumiem, piemēram, cepurēm un apģērbiem
- Izstrādāta liela apjoma ražošanai ar nemainīgu kvalitāti

Produkta apraksts

Daudzgalvaina cilindrveida mašīna stabilai izšūšanai uz gataviem izstrādājumiem

TMAR-VC ir izstrādāta profesionālai izšūšanas ražošanai, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta stabilitātei, precizitātei un atkārtojamībai. Mašīna ir īpaši piemērota logotipu un marķējumu izšūšanai uz gataviem izstrādājumiem, piemēram, sporta apģērbiem, darba apģērbiem, cepurēm, somām un citiem konfekcionētiem izstrādājumiem.

Ar digitāli vadāmo presējošo kājiņu DCP (Digitally Controlled Presser Foot) presēšanas spiediens katrā dūrienā automātiski pielāgojas materiāla biezumam. Regulēšana notiek reāllaikā, kas ļauj mašīnai nekavējoties pielāgoties atšķirībām starp plāniem, elastīgiem un bieziem materiāliem. Rezultāts ir vienmērīgs un precīzs izšuvums pat pieprasītās lietojumprogrammās, piemēram, uz ādas, pildītiem materiāliem, krokām, vilēm un 3D izšuvumos.

Cilindriskā konstrukcija nodrošina labu piekļuvi izšūšanai uz piedurknēm, kabatām un citām šaurām vai apaļām virsmām. Izmantojot daudzgalvju tehnoloģiju, kurā visas galvas darbojas sinhroni, tiek panākta gan augsta ražīguma, gan vienots galarezultāts, pat ilgstošas ražošanas ciklu laikā.

Apraksts

- Daudzgalvju mašīna izšūšanai uz gataviem izstrādājumiem
- Digitāli vadāma presējošā kājiņa (DCP)
- Vienmērīga kvalitāte gan plāniem, gan bieziem materiāliem
- Optimizēta cepuru, apģērbu un konfekcijas izšūšanai
- Izstrādāta liela apjoma rūpnieciskajai ražošanai

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām	
• Galvu skaits	12
• Adatu skaits	12 / 15
• Atstarpe starp galviņām	360 mm
• Maksimālais ātrums	līdz 1100 apgr./min.
• Izšūšanas laukums vienai galvai (standarta)	450 × 360 mm
• Izšūta cepure	līdz 1000 apgr./min ar „Wide Cap” rāmi
• Saskarnes ekrāns	12,1 collu TFT skārienjūtīgais monitors
• Vītņu nogriešana	ATH-sistēma bez izvēlētāja
• Enerģijas padeve	3 fāzes 200–240 V / 350 / 380 / 400 / 415 / 440 V, 50/60 Hz
• Enerģijas patēriņš	maks. 700 W
• Iespējas	Pozīcijas marķieris, automātiskā eļļošana, staru sensors, LED apgaismojums, cauruļveida rāmis, vāka rāmis 2, apmales rāmis