

Produktblad

BOBcut

Kategorija: Griešanas mašīnas, Rokas griešanas mašīnas

„Rasor BOBcut“ – jaudīgs un labi sabalansēts akumulatora darbināms griešanas rīks
„BOBcut“ – jaunākais „RASOR®“ akumulatora darbināmais rokas griešanas rīks. 150 W motors, kas saskaņots ar 16 V litija jonu akumulatoru, nodrošina jaudīgu un labi sabalansētu ierīci. Ar griešanas diska ātrumu 850 apgr./min, svaru 1 100 gramiem un lielu griezes momentu „BOBcut“ ir universāls griešanas rīks, kas izceļas ar lielisku svara un jaudas attiecību.

- 150 W motors
- 16 V litija jonu® akumulators, 2,0 Ah
- 70 mm griešanas disks un griešanas dziļums līdz 20 mm

Produkta apraksts

„Rasor BOBcut“ – akumulatora darbināms rokas griešanas rīks

„BOBcut“ apvieno 150 W motoru ar 16 V litija jonu akumulatoru, 850 apgr./min. griešanas diska ātrumu un lielu griezes momentu. Šis jaudīgais un labi sabalansētais instruments sver 1 100 gramus.

Drošības vadības poga, viegli lietojama asināšanas sistēma un ergonomisks dizains nodrošina intuitīvu darbību un atvieglo griešanu. Pateicoties plašajam 70 mm griešanas disku klāstam, „BOBcut“ ir piemērots dažādiem profesionāliem griešanas darbiem.

Katra detaļa ir izgatavota atbilstoši augstiem standartiem, izmantojot augstas kvalitātes izejmateriālus.

Apraksts

- 150 W motors, kas saskaņots ar 16 V litija jonu akumulatoru
- Griešanas diska rotācijas ātrums – 850 apgr./min
- 70 mm griešanas disks, kura griešanas dziļums sasniedz līdz 20 mm
- Viegli lietojama asināšanas sistēma
- Ergonomisks dizains un drošības vadības poga

acg@acg.lv +371 67 251 433

Tehnisko specifikāciju

Mašīnu specifikācijām

• **Dzinējs**	150 W
• **Akumulators**	16 V Li-Ion®, 2,0 Ah ar LED indikatoru
• **Uzlādes ilgums**	55 min.
• **Naža diametrs**	70 mm
• **Lapu tips**	70EHSS, 6-griezumu HSS tērauds
• **Naža ātrums**	850 apgr./min
• **Maksimālais griešanas augstums**	20 mm
• **Svars (ar bateriju)**	1100 g
• **Kopējais svars (ieskaitot iepakojumu)**	1700 g
• **Minimālais darba vietas apgaismojums**	200 luksu
• **Vibrācija**	< 2,5 m/s²
• **Darba temperatūra**	0–55 °C
• **Mitrums**	10–95 procenti (bez kondensāta)