

Лист технических данных

Pfaff 8320

Категория: Сварочные машины

PFAFF 8320 – гибкая сварка для множества применений
PFAFF 8320 представляет собой программируемый аппарат для горячей и точечной сварки, оснащенный полностью электронным управлением и сенсорным экраном. Она быстро переключается с одного метода сварки на другой и подходит для использования со всеми материалами, от чехлов и фильтров до чехлов для бассейнов и автомобильных чехлов – идеально подходит как для серийного производства, так и для специальных решений.

- Быстрое переключение между горячим воздухом и клин-сваркой
- Все параметры управляются цифровым способом через сенсорный экран
- Программируемые последовательности сварки для точного повторения

Описание продукта

PFAFF 8320 «The Transformer» — гибкая сварочная машина для сложных задач

PFAFF 8320 – это программируемая машина для горячей и клиновой сварки, которая обеспечивает непревзойденную гибкость и точность. Благодаря полному электронному управлению всеми параметрами, интуитивно понятному сенсорному экрану, быстрому переключению между методами сварки и адаптируемому дизайну, эта машина идеально подходит для всего, от чехлов до фильтров, чехлов для бассейнов и автомобильных чехлов. Будь то крупносерийное производство или изготовление индивидуальных деталей, 8320 обеспечит вам необходимые результаты.

Описание

- Быстрое переключение между горячим воздухом и клин-сваркой
- Все параметры управляются цифровым способом через сенсорный экран
- Программируемые последовательности сварки для точного воспроизведения
- Регулируемое рабочее место и различные типы рукояток
- Дифференциальная подача с двумя шаговыми двигателями

Технические характеристики

Характеристики машины	
Метод сварки	Теплый воздух (8320-020) / Кил (8320-010)
Максимальная температура	720 °C (горячий воздух) / 500 °C (кипяток)
Ширина сварки	• Пигты: 7–50 мм • Кончик: 10–50 мм
Скорость	До 10 м/мин (30 м/мин в качестве дополнительного оборудования)
Потребление энергии	• Горячий воздух: около 3500 Вт • Киль: около 1500 Вт
Электрическое соединение	1 фаза 230 В, 50/60 Гц