



Лист технических данных

Primula ILE-1800s

Категория: Оборудование для прессования

ILE 1800S – высокоточный электронный отпариватель
ILE 1800S представляет собой профессиональный отпариватель, оснащенный системой управления Thermotronic, которая поддерживает постоянную температуру с точностью ± 2 °C. Утюг оснащен паровым регулятором, эргономичной ручкой и специально разработанной подошвой, которая обеспечивает равномерное распределение пара и бережное отношение даже к деликатным тканям.

- Электронное управление с модулем Thermotronic для поддержания постоянной температуры
- Функция парогенератора обеспечивает равномерное распределение пара одним нажатием кнопки
- Сигнализация неисправностей с помощью светодиодных индикаторов и звуковых сигналов — быстрая диагностика неисправностей

Описание продукта

ILE 1800S – Электронный отпариватель с точной регулировкой температуры

ILE 1800S – это профессиональный паровой утюг с усовершенствованным регулятором Thermotronic, который обеспечивает постоянную температуру с точностью ± 2 °C. Благодаря парогенератору, эргономичной ручке и специально разработанной подставке для равномерного распределения пара, этот утюг является эффективным и бережным инструментом для профессионального ухода за текстилем, даже для деликатных тканей. Система включает в себя чехол, шланг и соединения для быстрой установки и безопасного использования.

Описание

- Электронное управление системой Thermotronic для поддержания постоянной температуры
- Функция парового регулятора для равномерного распределения пара одним нажатием кнопки
- Сигнализация неисправностей с помощью светодиодных индикаторов и звуковых сигналов – быстрая диагностика неисправностей
- Эргономичная ручка с TPE-покрытием и кнопкой подачи пара
- Специально разработанная анодированная основа для производства более сухого пара

Технические характеристики

Характеристики машины

Тепловой эффект	1250 Вт
Экстрим	230 В
Вес	1,65 кг
Гладильная доска	210 x 105 мм
Аксессуары	• Алюминиевый паровой барьер • Тефлоновый шланг (2,5 м) • 6-контактный разъем • Устройство управления Thermotronic (точность ± 2 °C, таймер и индикатор неисправности)