

Лист технических данных

Серия Rotondi FP TOUCH

Категория: Оборудование для прессования

Серия ROTONDI FP TOUCH – полностью автоматизированный пресс

Серия FP TOUCH предназначена для средних и крупных предприятий, которым требуется максимальная производительность. Данная машина оснащена сенсорным экраном, энергосберегающим программным обеспечением и усовершенствованной системой управления теплом, что обеспечивает быстрое и точное прессование.

- Вы можете выбрать из трех вариантов ширины
- Энергосберегающая функция интерфейсного экрана
- 4+5 нагревательных элементов

Описание продукта

Серия ROTONDI FP TOUCH – автоматические прессы для больших объемов производства

Серия FP TOUCH состоит из современных, полностью автоматических прессов, предназначенных для производителей со средними и большими объемами производства, которым требуется высокая точность и эффективность. Пользовательский интерфейс и энергосберегающее программное обеспечение делают использование простым и экономичным, а 4+5 нагревательных элементов обеспечивают постоянную и стабильную температуру. Электронный регулятор давления с пропорциональным клапаном обеспечивает точные результаты, а изолированные PTFE-ленты гарантируют стабильную и надежную работу. Серия доступна в трех ширинах — 122, 140 и 160 см — для удовлетворения различных производственных потребностей.

Описание

- Выбор из трех ширин — 122, 140 и 160 см
- Дисплей интерфейса с функцией энергосбережения
- 4+5 нагревательных элементов — равномерная температура
- Электронный регулятор давления с пропорциональным клапаном
- PTFE-лента с полной изоляцией

Технические характеристики

Характеристики машины

• Скорость	0,8–10,1 м/мин
• Пресса	максимум 2,6 Н/см ²
• Температура	0–200 °C
• Ширина пояса	1220–1600 мм
• Вес	650–800 кг
• Потребление энергии	8,5–15,5 кВт
• Установленная мощность	17,5–23 кВт
• Волнение	220–400 В / 3 фазы / 50–60 Гц