

Лист технических данных

Rotondi MG-100J

Категория: Оборудование для прессования

MG-100J – эффективное прессовочное устройство для современного производства

MG-100J представляет собой прессовочное устройство, предназначенное для небольших и средних производственных линий, где необходимо обеспечить стабильное качество и эффективность. Его рабочая ширина составляет 100 см, он оснащен современной системой теплового управления и обеспечивает равномерное плавление многих типов тканей.

- Рабочая ширина 100 см
- Постоянная регулировка тепла
- Скорость: 0,5–7,9 м/мин

Описание продукта

ROTONDI MG-100J – высокоточный пресс для малых и средних объемов производства

ROTONDI MG-100J представляет собой эффективный пресс, разработанный для обеспечения стабильного качества и высокой производительности на небольших и средних производственных линиях. Его рабочая ширина составляет 100 см, он оснащен тремя верхними и тремя нижними нагревательными элементами, которые обеспечивают равномерную сварку даже больших панелей и различных материалов. Машина имеет два режима нагрева — полная мощность (3+3) или энергосберегающий режим (1+1) — и шесть охлаждающих вентиляторов у выпускного отверстия для стабилизации результата. С скоростью 0,5–7,9 м/мин MG-100J является надежным и гибким выбором для профессионального производства текстиля.

Описание

- Рабочая ширина 100 см – для панелей и одежды
- Равномерное распределение тепла – 3 верхних и 3 нижних элемента
- Диапазон скоростей: 0,5–7,9 м/мин
- 6 охлаждающих вентиляторов на выпускном отверстии
- Два режима нагрева: полная мощность (3+3) или экономный режим (1+1)

Технические характеристики

Характеристики машины

• Волнение	220–400 В / 3 фазы / 50–60 Гц
• Скорость	0,5–7,9 м/мин (5–28 сек.)
• Пресса	0–2,6 Н/см ²
• Температура	0–200 °C
• Рабочая ширина	1000 мм
• Отапливаемая площадь	660 мм
• Размеры	15 500 x 1520 мм
• Вес	700 кг
• Атмосферное давление	5 баров
• Использование	9,8–13,2 кВт