



Лист технических данных

Rotondi Igos 25-2

Категория: Оборудование для прессования

ROTONDI IGOS 25/2 – Двойные нагревательные элементы для оборудования большой мощности

IGOS 25/2 представляет собой парогенератор с 24,5-литровым бойлером и двойными нагревательными элементами, обеспечивающий гибкость и высокую мощность. Изготовлен в соответствии со стандартами PED для обеспечения длительного срока службы в промышленных условиях.

- Двойные нагревательные элементы
- Производство пара: до 31,2 кг/ч
- Автоматический контроль уровня воды

Описание продукта

ROTONDI IGOS 25/2 – высокомощный парогенератор

ROTONDI IGOS 25/2 – это мощный парогенератор с 24,5-литровым бойлером и двумя нагревательными элементами, которые обеспечивают гибкость и высокую мощность. Он производит до 31,2 кг пара в час и оснащен автоматической регулировкой уровня воды, что гарантирует безопасную и стабильную работу. Благодаря компактной, прочной конструкции и соответствию требованиям PED, IGOS 25/2 является надежным выбором для промышленного использования и непрерывного производства.

Описание

- Два нагревательных элемента – гибкая работа
- Производство пара: до 31,2 кг/ч
- Автоматический контроль уровня воды
- Компактный и прочный дизайн
- Подходит для промышленного использования

Технические характеристики

Характеристики машины

• Мощность котла	24,5 л (нержавеющая сталь)
• Производство пара	31,2 кг/ч
• Давление пара	4,5 бара (6 баров опционально)
• Эффект «Положить»	12–18 кВт (общая мощность)
• Мощность насоса	0,6 кВт
• Волнение	400 В / 3 фазы / 50 Гц
• Размеры	70 × 70 × 135 см
• Вес	130–160 кг