



Лист технических данных

Rotondi Igos 25

Категория: Оборудование для прессования

ROTONDI IGOS 25 – компактный парогенератор IGOS 25 представляет собой профессиональный парогенератор с 24,5-литровым котлом из нержавеющей стали. Модульная мощность нагрева и надежный насос обеспечивают высокую производительность пара для малых и средних предприятий.

- Производительность пара: до 23,4 кг/ч
- Модульные нагревательные элементы 9–18 кВт
- Надежный насос с автоматической регулировкой уровня воды

Описание продукта

ROTONDI IGOS 25 – мощный парогенератор, предназначенный для непрерывной работы

ROTONDI IGOS 25 – компактный, но мощный парогенератор с 24,5-литровым бойлером из нержавеющей стали. Он производит до 23,4 кг пара в час и оснащен нагревательными элементами мощностью 9–18 кВт, что позволяет гибко регулировать мощность. Прочный насос с автоматической регулировкой уровня воды обеспечивает стабильную работу, а конструкция, соответствующая требованиям PED, делает IGOS 25 надежным выбором для малых и средних предприятий, которым требуется эффективное и непрерывное производство пара.

Описание

- Производство пара: до 23,4 кг/ч
- Модульный нагревательный элемент 9–18 кВт
- Прочный насос с автоматической регулировкой уровня воды
- Изготовлен в соответствии со стандартами PED
- Надежная работа для обеспечения непрерывного производства

Технические характеристики

Характеристики машины

• Мощность котла	24,5 л (нержавеющая сталь)
• Производство пара	23,4 кг/час.
• Давление пара	4,5 бара (6 баров опционально)
• Эффект «Положить»	9–18 кВт
• Мощность насоса	0,6 кВт
• Волнение	400 В / 3 фазы / 50 Гц
• Размеры	70 × 70 × 135 см
• Вес	103–125 кг